

SBS燕山石化SBS2636 融聚丁苯橡胶 长期供应

产品名称	SBS燕山石化SBS2636 融聚丁苯橡胶 长期供应
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	品牌:燕山石化 型号:545 产品:燕山石化
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

SBS燕山石化SBS2636 融聚丁苯橡胶 长期供应

丁苯橡胶（SBR）

丁苯橡胶（SBR）为丁二烯与苯乙烯的共聚物。含10%苯乙烯的丁苯-10有良好寒性，含30%苯乙烯的丁苯-30耐磨性优良。适于制作轮胎和密封零件，制品耐油、耐老化性能较差。使用温度范围为-60~120。

丁二烯橡胶（BR）

丁二烯橡胶（BR）为丁二烯聚合物。常用的顺丁二烯橡胶，耐寒、耐磨及回弹性能较好。适于制作轮胎、密封零件、减震零件、胶带和胶管等制品。制品不耐油，不耐老化。使用温度范围-70~100。

氯丁橡胶（CR）

氯丁橡胶（CR）为氯丁二烯聚合物，耐天候，耐臭氧老化，有自熄性，耐油性能仅次于丁腈橡胶，拉伸强度、伸长率、回弹性优良，与金属和织物粘结性很好。适于制作密封圈及密封型材、胶管、涂层、电线绝缘层、胶布及配制胶粘剂等。制品不耐合成双酯润滑油及磷酸酯液压油。使用温度范围-35~130。

丁腈橡胶（NBR）

丁腈橡胶（NBR）为丁二烯丙烯腈的共聚物。一般含丙烯腈18%、26%或40%，含量愈高，耐油、耐热、耐磨性能愈好，但耐寒性则相反。含羧基的丁腈橡胶，耐磨、耐高温、耐油性能优于丁腈橡胶。丁腈橡胶适于制作各种耐油密封零件、膜片、胶管和软油箱。制品不耐天候、不耐臭氧老化、不耐磷酸酯液压油。使用温度范围-55~130。

