

# 强夯设备单价 强夯设备 德翔强夯机租赁

产品名称	强夯设备单价 强夯设备 德翔强夯机租赁
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

操作强夯地基时的作业条件：

条件1、已选定检验区做强夯试验，通过试夯和测试，确定强夯施工的各项技术参数，强夯设备厂家，制定强夯施工方案。

条件2、当强夯所产生的振动对周围邻近建（构）筑物有影响时，应在靠建（构）筑物一侧挖减振沟或采取适当加固防振措施，并设观测点。

条件3、测量放线，定出控制轴线、强夯场地边线，钉木桩或点白灰标出夯点位置，并在不受强夯影响的处所，设置若干个水准基点。

强夯设备施工的具体操作步骤：

步骤1、清理平整施工工地，压实完成的路基要保证大而积平整。

步骤2、夯点放线，用石灰或木桩标明夯点的位置，强夯设备，并测量地面高程;

步骤3、强夯设备就位，设备进行调试并调整好机位，按照设定夯击能量调整好夯锤落距，在夯架上做好标记，并将钢绳长度调整到设定位置，以便于作业，使夯锤中心对准夯点位置。

步骤4、将夯锤起吊至设定高度，待夯锤脱钩自由下落后，强夯设备单价，放下吊钩，测量锤顶高程，如锤顶倾斜，提锤后及时将坑底整平。

一般使用的强夯施工在道路地基填充中如何使用：

工人技术准备，工人的技术是道路填充整个工程的重要部分之一，强夯施工哪家好跟工人的技术是密切相关的。技术人员可以对工程地质的报告进行的研究并且在参与施工工作的时候进行技术交底让其明确质量的标准和安全的措施，在入岗前要进行相应的培训明白强夯施工的方法从而保证施工的正常进行。

强夯设备单价-强夯设备-德翔强夯机租赁(查看)由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！