

马鞍山耐磨地坪 耐磨地坪 安徽增品

产品名称	马鞍山耐磨地坪 耐磨地坪 安徽增品
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

金刚砂耐磨地面面料施工工艺：

当基层砼初凝前5-6成干时，铺满骨料，力求铺撒均匀，撒料分两次进行，且保证用量；

- 1.次铺撒总量的2/3，用磨光圆盘压实搓毛；
- 2.第二次铺撒总量的1/3，用抹光圆盘压实搓毛；
- 3.初凝后，用压光机抹光一遍；
- 4.检查撒料抹后的平整度，对低洼处及时料调整，再对该出压实搓毛，抹光处理；
- 5.完工前，马鞍山耐磨地坪，用抹光机作抛光处理达到工艺完成。

通风时应考虑足够的通风量，保证能稀释作业过程中释放出来的有害物质，并满足呼吸供应；强制通风时，应把通风管延伸至密闭空间底部，有效去除重于空气的有害气体或蒸气，耐磨地坪多少钱一平，保持空气流通；研究发现环氧树脂和水性环氧固化剂的使用比例（用环氧基与胺氢当量比来表示）对水性环氧地坪涂料的性能有很大的影响，水性环氧地坪涂料的性能可通过调节当量比来改变，根据使用材料以及施工的不一样，从十几到二十几或者再高标准的环氧树脂地坪都会为您精心打造，不过做之前要先看一下地面情况，看看您厂区适合哪种。

没有遍的机械磨平就开始洒耐磨或洒料时控制不好，直接导致洒料不均布，有些地方厚，有些地方薄，部分地面的颜色深浅不一。第二次撒布材料：将规定用量的1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布，用抹平机再次打磨处理；表面抛光：根据混凝土的硬化情况，耐磨地坪多少钱，调整抛光机上刀片角度，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；1、艺术地坪图案丰富，可多重组合，色彩斑斓，怀旧亦或古典，浪漫亦或现代，立体突现。2、纹理与基层浑然一体，保留了天然石材纹理的同时又解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破表体平整。

马鞍山耐磨地坪-耐磨地坪多少钱-安徽增品(推荐商家)由安徽增品地坪工程有限公司提供。“环氧地坪，复古地坪”选择安徽增品地坪工程有限公司，公司位于：合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202，多年来，安徽增品坚持为客户提供好的服务，联系人：汤经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽增品期待成为您的长期合作伙伴！