

# 广州液晶电视显示器桌面升降器生产厂家

产品名称	广州液晶电视显示器桌面升降器生产厂家
公司名称	广州市白云区石井金臂视讯设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州白云区石井镇滘心村
联系电话	020-36564672

## 产品详情

**产品简介** 液晶显示屏升降器是针对高级会议系统设计的,在召开一般会议时,显示器降至桌面平整整洁;在召开多媒体会议时,可根据需要,单独,群组或全部升起,用于进行多媒体信息的显示,包括会议内容,信息提示,图像信息等。广泛应用于视频会议系统,电视会议系统,金融分析系统等领域。

\* 15"17" 19" 21" 22",其它不常规尺寸可以定制

\*保护液晶屏显示器,防尘、防潮和防偷

\*铝拉丝,不锈钢拉丝,碳钢面板

\*手动控制,遥控控制,中央集成控制

\*根据人类工程学科学设计液晶显示屏的可调角度,可避免光直射入人眼睛

本产品采用同步轨道上升下降原则,运行平稳、无噪音,具有自动断电保护液晶显示屏措施。本产品采用两个大电机带动控制,一个控制液晶显示器上升下降与开关门,一个控制仰角。面板上的开关采用耐用、美观的薄膜开关设计。液晶屏升降器安装简单,看上去高档美观。是高档会议室的必备良品。

17铝合金:单位:毫米

外面板尺寸:485x145x5

内面板尺寸:405X70X5

机箱体尺寸:463x130x578

升降器面板嵌槽尺寸486x146x5

升降器机箱体开孔尺寸：466x130x578

19铝合金：

外面板尺寸：550x160x5

内面板尺寸：480X80

机箱体尺寸：520x138x625

升降器面板嵌槽尺寸551x161x5

升降器机箱体开孔尺寸：521x138x625

21寸：碳钢和不锈钢

外面板尺寸：600x175x3

内面板尺寸：520X95X3

机箱体尺寸：575x153x625

升降器面板嵌槽尺寸:601x176x3

升降器机箱体开孔尺寸：578x156x625

\*可通过RS-485通讯电缆与控制键盘或集控系统连接，实现远程控制的统一

**技术指标参数** 型号：JB17-21

控制方式：无线 遥控距离：30米 显示屏倾仰角度：15° 工作温度：0-45°C  
相对湿度：不大于80%（20±5°C） 颜色：亚光黑，氧化铝拉丝，不锈钢拉丝 负重：15KG  
电源电压：AC220V±5% 频率：50HZ 最大功率：25W

\*交流电