

MS-500L盐箱、PE储罐、塑胶容器

产品名称	MS-500L盐箱、PE储罐、塑胶容器
公司名称	东莞市杰森容器制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区牛山创富工业园A栋1楼
联系电话	0769-81888112-802 13794874893

产品详情

产品的用料是韩国进口的全新PE原料UR644生产制造，绝不添加回料。

产品工艺是滚塑（ROTATION）旋转成型。

产品性能：一次成型普力卫生容器，内外光滑、耐撞击、抗强震、使用寿命长、不长青苔易清洗、安装移动方便。耐高温最高70摄氏度，最低30摄氏度。（切忌长时间持续高温）

PE产品说明书 原材料：LLDPE台聚405或韩国现代产质644低密度聚乙烯（简称PE）特性

一：耐酸、耐碱；请参照聚乙烯耐药品性表 说明：（1）本容器若装比重为1

或以下之液体(弱酸、弱碱及水)一般使用寿命在5

年以上，如放置在避阳光，避风雨的

地方，使用寿命可大大延长。（2）若装比重在1-1.2

之间的酸碱液体则老化期为4-5年。（3）若装比重在1.2-1.4

之间的酸碱液体则老化期为3年。（4）若装比重在1.4以上之酸碱液体则老化期为2年。 特性

二：所耐温度最高不超过摄氏70-80度，耐冷冻度不得低于摄氏零下30度。 特性

三：常压产品，不可施于超过常压（1

个大气压力）以上之正压或负压；若需搅

拌或酸碱浓度比重在1.2以上时，

最好加装补强套及加厚桶体壁厚为

宜。此项特性尤其在盛装容积超过10000L

以上的桶体特需注意之。（、硝酸浓度超过28%一律使用特级产品并最好加装补强套） 特性

四：本容器为滚塑一体成型之产品，具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点。

附注：接口、配管及补强套使用说明书（1）.

（2）.容器之间连接或外接管道，需采用柔性或U字形连接并应用支架托住，管道及接口上不得受力，以防容器盛装液体时的压力及管道重量损坏接口和容器本体。（3）.

在接口和管道安装完毕后，必须试水，检查桶体及接口和管道的连接是否有渗漏。（4）.

接口和管道部份应每月检查，发现异状情况应及时检修。（5）.

我司之补强套为250mm、1.5mm的冷轧钢板；安装要在容器没装液体时进行，松紧度以在桶体上不掉下来为宜；在长途运输及搬运过程中补强套油漆面会有损伤，故安装好后须重新油漆，以增长使用寿命，且要在紧固螺杆及螺帽上涂上黄油，以免锈蚀影响强度。