

医药杀菌盖米气动阀，316L不锈钢盖米角阀

产品名称	医药杀菌盖米气动阀，316L不锈钢盖米角阀
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	盖米:80 DN65:65 德国:50
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

盖米角座阀514,554盖米系列气动阀,316不锈钢材质,性价比高,耐用品牌:德国盖米阀门公司Gemü

产地:德国

技术参数:

通径:DN 15—DN 80

执行机构:气动,常开(1),常闭(2),双作用(3)

控制介质:惰性气体,

气动头尺寸: 1: \varnothing 60mm

*允许工作压力:20bar(公斤)(根据气动头尺寸和控制方式而定)

*允许工作温度:180

*允许环境温度:80

密封材质:聚四氟乙烯(PTFE)

阀体材质:(316L)不锈钢(铸),(316)不锈钢(铸).盖米角座阀 德国盖米阀门
盖米气动阀连接方式:对焊接口: DIN,SMS 3008,ASME BPE,BS 4825部分1,EN ISO 1127

螺纹连接:内螺纹DIN ISO 228,内螺纹NPT,外螺纹DIN ISO 228

标准型:带目测位置显示

盖米角阀,盖米角座阀,德国盖米气动阀

执行机构:气动,常开(1),常闭(2),双作用(3)

控制介质:**气体,

气动头尺寸: 1: \varnothing 60mm

**允许工作压力:20bar (公斤) (根据气动头尺寸和控制方式而定)

**允许工作温度:180

**允许环境温度:80

密封材质:聚四*** (PTFE)

阀体材质: (316L) 不锈钢 (铸), (316) 不锈钢 (铸).

连接方式:对焊接口: DIN, **S 3008, A**E BPE, BS 4825部分1, EN ISO 1127

螺纹连接:内螺纹DIN ISO 228，内螺纹NPT，外螺纹DIN ISO 228

标准型:带目测位置显示

可选:高温高压型

德国盖米550型号气动角座阀常闭材质为不锈钢304、316