

新乡建筑施工电动吊篮厂家应用灵活

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 新乡建筑施工电动吊篮厂家应用灵活 |
| 公司名称 | 山东汇洋建筑设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址） |
| 联系电话 | 18678385489微信同步 15610723980 |

产品详情

新乡建筑施工电动吊篮厂家应用灵活平台设计均布荷载要求为 $2.0\text{KN}/\text{m}^2$,施工最大荷载考不超过 $3.5\text{KN}/\text{m}^2$ 。杆件搭设设计立杆间距在 1.5m 以内，步距不大于 1.8m 视建筑物层高设定，平台同每层楼面平。每层楼面处设一道纵横向水平拉杆同墙体拉结。横杆：由于平台采用模板铺设，大横杆间距在 40cm 以内。剪刀撑：外立杆四周应自下而上连续设置，在进、出料口处可断开留出通道。

新乡建筑施工电动吊篮厂家应用灵活吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗。吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作，严禁未经培训人员擅自操作吊篮。使用双机提升的吊篮施工时，应有二名人员操作。施工及操作人员必须配戴安全帽，系好安全绳(带)，不得穿着硬底鞋，塑料鞋或其它易滑的鞋子，吊篮内严禁使用梯、凳、搁板等登高工具，严禁在吊篮中奔跑、纵跳。正常施工时，吊篮内载荷应尽量保持均匀，严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行。