

拉力试验测试 广州做拉力测试机构

产品名称	拉力试验测试 广州做拉力测试机构
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

拉力试验测试 广州做拉力测试机构

拉力机适用于塑料薄膜、复合资料、软质包装资料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板资料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力力等功能测验。

拉力试验机常见以下测试：

1、拉伸与变形：拉伸强度与伸长率的检测能够有效处理包装资料机械强度不行，在遭到外力作用下发作的包装破损与开裂问题。

拉伸强度是指在拉伸试验过程中，试验直至试样开裂为止，计算单位初始横截面上接受的拉伸力。

2、剥离(180°或90°)：剥离强度也被称作复合强度或复合牢度，用于检测复合膜中的层与层间的粘接强度。如果粘强度过低，则极易在包装使用中呈现层间别离而发作的走漏、隔绝功能差等问题。

3、热封强度：用于塑料热合在塑料或其它基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合热封部位的热合强度测验。在产品的保存和运送过程中，若热封强度太低，会导致热封处裂开、塑料泄漏等问题。

4、撕裂强度：塑料包装及包装资料在储存、运送过程中有可能因外力作用被撕破，足够的抗撕裂扩展力能够减少撕裂的传递，从而防止包装破损。别的撕裂功能也是包装是

否易敞开的重要指标，撕裂力的巨细决议了消费者敞开包装的难易程度。

5、粘合强度：针对于胶黏制品，用于检测所用胶黏剂涂布是否均匀及粘性巨细等问题，测验项目选用剥离。

6、穿刺力：用来点评包装抵抗尖利硬物刺穿的才能。

7、敞开力(拨开力)：用于各种塑料瓶盖，铝塑组合瓶盖、ZD盖的敞开力测验。