

上海西门子授权代理商触摸屏供应商采购

产品名称	上海西门子授权代理商触摸屏供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

上海西门子授权代理商触摸屏供应商采购

产品描述

■新一代精彩系列面板SMART LINE V3即日起发布并开始接受订货。作为SMART LINE V2的升级替换版本，新系列面板可为您提供更多的功能和*加出色的操作性能。此次发布的7寸和10寸SMART LINE V3面板，采用*强大的CPU和RAM，反应和处理速度。新增的USB接口用于将数据存储在U盘中，或者连接鼠标、键盘、USB Hub等设备。增加了硬件实时时钟功能。改进的触摸显示屏为您提供*灵敏可靠的操作体验。

与此同时，全新的组态软件WinCC flexible Smart V3也同时发布。新软件安装空间*小，功能*强大。并兼容SMART LINE V1和V2版本，可实现项目的无缝移植，使您*加轻松便捷的完成工程组态。

6AV66480CE113AX0

SMART LINE, Smart 1000 IE, 10.2 寸, 64 K 色真彩显示, 分辨率1024x600, 集成以太网接口, USB Host接口, 支持RTC时钟, WinCC flexible Smart V3组态

Smart 1000 IE V3 6AV66480CE113AX0 6AV6648-0CE11-3AX0 6AV6648 0CE11 3AX0

Smart 1000 IE V3 6AV66480CE113AX0 6AV6648-0CE11-3AX0 6AV6648 0CE11 3AX0

西门子 SIMATIC

控制器系列是一个完整的产品组合，包括从基本的智能逻辑控制器LOGO！以及 S7

系列**可编程控制器，再到基于 PC 的自动化控制系统。无论多么

严苛的要求，它都能根据具体应用需求及预算，灵活组合、定制，并一一满足。

SIMATIC S7-200 SMART

是西门子公司经过大量市场调研，为中国客户量身定制的一款高性价比小型 PLC 产品。结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品，以 S7-200 SMART 为**的小型自动化解决方案将为中国客户创造更多的*。机型丰富，更多选择

提供不同类型、I/O 点数丰富的 CPU 模块，单体 I/O 点数*可达 60 点，可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外，CPU 模块配备标准型和经济型供用户选择，对于不同的应用需求，产品配置*加灵活，*限度的控制成本。

选件扩展，**定制

新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下，信号板扩展能*加贴合用户的实际配置，提升产品的利用率，同时降低用户的扩展成本。

高速芯片，性能*

配备西门子高速处理器芯片，基本指令执行时间可达 $0.15 \mu s$ ，在同级别小型 PLC 中遥遥*。一颗强有力的“芯”，能让您在应对繁琐的程序逻辑，复杂的工艺要求时表现的从容不迫。

以太互联，经济便捷

CPU 标配的以太网接口，支持 PROFINET、TCP、UDP、Modbus TCP 等多种工业以太网通信协议。通过此接口还可与其它 PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、上位机等连网通信。利用一根普通的网线即可将程序下载到 PLC 中，省去了编程电缆，经济快捷。

多轴运控，灵活自如

CPU 模块本体多集成 3 路高速脉冲输出，频率高达 100 KHz，支持 PWM/PTO 输出方式以及多种运动模式，轻松驱动伺服驱动器。

CPU 集成的 PROFINET 接口，可以连接多台伺服驱动器，配以方便易用的 SINAMICS 运动库指令，*实现设备调速、等运控功能。

通用 SD 卡，远程*新本机集成的 Micro SD

卡插槽，可实现远程维护程序的功能。使用市面上通用的 Micro SD 卡轻松*新程序、恢复出厂设置、升级固件。全面提高客户满意度，并大幅降低售后成本。

软件友好，编程

在继承西门子编程软件强大功能的基础上，融入了更多的人性化设计，如新颖的带状式菜单、全移动式界面窗口、方便的程序注释功能、强大的密码保护等。在体验强大功能的同时，大幅提高开发效率，缩短产品上市时间。

*整合，无缝集成

SIMATIC S7-200 SMART 可编程控制器，SIMATIC SMART LINE 触摸屏，SINAMICS V20 变频器和 SINAMICS V90 伺服驱动系统*整合，为 OEM 客户带来高性价比的小型自动化解决方案，满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的需求。

SR/ST CPU 模块

全新的S7-200 SMART CPU 模块，可满足不**业、不同客户、不同设备的各种需求。SR/ST 标准型

CPU 可扩展 6 个扩展模块和 1 个信号板，适用于 I/O 点数较多，逻辑控制较为复杂的应用。

信号板

信号板组态

SIMATIC S7-200 SMART 订货数据

*处理单元 CPU		订货号
CPU SR20	标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出	6ES7 288-1SR20-0AA0
CPU ST20	标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 VDC 供电，12 输入/8 输出	6ES7 288-1ST20-0AA0
CPU SR30	标准型 CPU 模块，继电器输出，220 VAC 供电，18 输入/12 输出	6ES7 288-1SR30-0AA0
CPU ST30	标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 VDC 供电，18 输入/12 输出	6ES7 288-1ST30-0AA0
CPU SR40	标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输入/16 输出	6ES7 288-1SR40-0AA0
CPU ST40	标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，24 输入/16 输出	6ES7 288-1ST40-0AA0
CPU SR60	标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，36 输入/24 输出	6ES7 288-1SR60-0AA0
CPU ST60	标准型 CPU 模块，晶体管输出	6ES7 288-1ST60-0AA0

	, 24 V	
CPU CR40	DC 供电, 36 输入/24 输出 经济型 CPU 模块, 继电器输出	6ES7 288-1CR40-0AA0
	, 220 V	
CPU CR60	AC 供电, 24 输入/16 输出 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 22 0VAC 供电, 36 输入/24 输出	6ES7 288-1CR60-0AA0
扩展模块 EM		订货号
EM DE08	数字量输入模块, 8 x 24 V DC 输入	6ES7 288-2DE08-0AA0
EM DR08	数字量输出模块, 8 x 继电器输出	6ES7 288-2DR08-0AA0
EM DT08	数字量输出模块, 8 x 24 V DC 输出	6ES7 288-2DT08-0AA0
EM DR16	数字量输入/输出模块, 8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出	6ES7 288-2DR16-0AA0
EM DR32	数字量输入/输出模块, 16 x 24 V DC 输入/16 x 继电器输出	6ES7 288-2DR32-0AA0
EM DT16	数字量输入/输出模块, 8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出	6ES7 288-2DT16-0AA0
EM DT32	数字量输入/输出模块, 16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出	6ES7 288-2DT32-0AA0
EM AE04	模拟量输入模块, 4 输入	6ES7 288-3AE04-0AA0
EM AE08	模拟量输入模块, 8 输入	6ES7 288-3AE08-0AA0
EM AQ02	模拟量输出模块, 2 输出	6ES7 288-3AQ02-0AA0
EM AQ04	模拟量输出模块, 4 输出	6ES7 288-3AQ04-0AA0
EM AM03	模拟量输入/输出模块, 2 输入/1 输出	6ES7 288-3AM03-0AA0
EM AM06	模拟量输入/输出模块, 4 输入/2 输出	6ES7 288-3AM06-0AA0
EM AR02	热电阻输入模块, 2 通道	6ES7 288-3AR02-0AA0
EM AR04	热电阻输入模块, 4 输入	6ES7 288-3AR04-0AA0
EM AT04	热电偶输入模块, 4 通道	6ES7 288-3AT04-0AA0
EM DP01	PROFIBUS-DP 从站模块	6ES7 288-7DP01-0AA0
信号板 SB		订货号
SB CM01	通信信号板, RS485/RS232	6ES7 288-5CM01-0AA0
SB DT04	数字量扩展信号板, 2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出	6ES7 288-5DT04-0AA0
SB AE01	模拟量扩展信号板, 1 x 12 位模拟量输入	6ES7 288-**E01-0AA0
SB AQ01	模拟量扩展信号板, 1 x 12 位模拟量输出	6ES7 288-**Q01-0AA0
SB BA01	电池信号板, 支持 CR1025 纽扣电池 (电池单独购买)	6ES7 288-5BA01-0AA0
附件		订货号
PM207	S7-200 SMART 配套电源, 24 V DC/3 A	6ES7 288-0CD10-0AA0
PM207	S7-200 SMART 配套电源, 24 V DC/5 A	6ES7 288-0ED10-0AA0
CSM1277	以太网交换机, 4 端口	6GK7 277-1AA00-0AA0
SCALANCE XB005	以太网交换机, 5 端口	6GK5 005-0BA00-1AB2

SIMATIC HMI 订货数据

HMI 面板	订货号
SMART 700 IE V3	新一代SMART LINE触摸屏，7寸，6AV6 648-0CC11-3AX0 64K色，集成以太网口，USB2.0 host接口，RTC，归档记录功能
SMART 1000 IE V3	新一代SMART LINE触摸屏，10.2寸，6AV6 648-0CE11-3AX0 64K色，集成以太网口，USB2.0 host接口，RTC，归档记录功能
TD400C	蓝色背光LCD，4行文本显示器， 可自定义前面板

上海西门子授权代理商触摸屏供应商采购