

# 德国拜耳PC原料 1239 矿泉水瓶子应用

产品名称	德国拜耳PC原料 1239 矿泉水瓶子应用
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:1239 产地:透明 支化高分子结构
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

德国拜耳PC原料 1239 矿泉水瓶子应用

德国拜耳PC原料 1239 矿泉水瓶子应用

己内酰胺：南京东方己内酰胺装置整体开工5成左右。鲁南己内酰胺装置短停检修、潞宝己内酰胺装置停车检修、阳煤装置降负。

1. 机械性能：具高强度及弹性系数、高冲击强度、耐疲劳性佳、尺寸稳定性良好、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）、高度透明性及自由染色性；
2. 耐热老化性：使用温度范围广，增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
3. 耐溶剂性：无应力开裂；
4. 对水稳定性：高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）；
5. 绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料）；
6. 介电系数：3.0-3.2；

7. 耐电弧性：120s；

8. 成型加工性：普通设备注塑或挤塑。

### PC塑料的粘接

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

1. G-933：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕。

2. KD-833：瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡。

3. QN-505，双组分胶，胶层柔软，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。

4. QN-906：双组分胶，耐高温。

5. G-988：单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有优秀的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，10分钟左右初固，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。

6. KD-5606：UV紫

外线固化胶，粘合透明PS片材及板材，

可达无痕迹效果，需要用[紫外线灯](#)照射固化。粘后效果美观。但耐高温性能较差。

PA6：阳煤短期发货受限、潞宝后期切片停车检修，北方低价切片供应预期减少。