

DPS-KL737永凝液防水剂 工期短；冷施工，安全无毒

产品名称	DPS-KL737永凝液防水剂 工期短；冷施工，安全无毒
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	干燥时间:实干 h 12 附着力:2Mpa 型号:LL
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

好的防腐蚀涂料要满足以下基本要求，良好的附着力和一定的机械强度良好防腐蚀性能，较小的透气性和不渗水性，防腐除了要满足以上的要求，还继续无毒，低度，无污染，省能源，经济，施工简单方面发展。也有了新的要求由单一功能向多功能长时效发展。DPS-KL737防水剂钢筋混凝土表面的保护：如处于腐蚀介质环境、露天环境的混凝土结构，如公共建筑、工业厂房、桥梁隧道、公路桥涵、水工结构等。防水防渗、防碳化、防腐蚀，提高抗混凝土结构使用寿命；DPS-KL737防水剂防水层不易被刺穿。有杂质的基面涂刷防水浆料后容易被刺穿，形成裂缝引发渗漏危机。节约防水涂料。平整干净的基面有益于均匀铺贴防水涂料，能大大节约材料，防止浪费。粘接牢固。坚固的基面，防水层能够与基面牢牢粘接，不易脱落。如何处理不同位置防水涂料的基面。地下室。

DPS-KL737防水剂应用范围：

- 1 制药厂、酒厂，食品加工车间无菌处理
- 2 用于文物，古迹保护加固，防止古迹腐蚀风化

3 公路，桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂，水坝、自来水厂

4 制药厂、酒厂，食品加工车间无菌处理

5 用于文物，古迹保护加固，防止古迹腐蚀风化

6 公路，桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂，水坝、自来水厂

基层处理；

1、对于混凝土表面局部的裂缝、缺损、DPS-KL737防水剂防水气孔等缺陷，进行修补，确保基层平整，干燥24小时，进行下一步。

2、整体打磨

用细砂纸将整个构件均匀地打磨1遍，表面光洁，用湿抹布擦拭干净。

3、平色处理

DPS-KL737防水剂防水平色剂配比：A8-2底涂：A8-2面涂=4：1，按比例配制成平色剂，搅拌均匀，将配制好的平色剂，用辊涂和喷涂的方法，涂刷于基层表面，涂刷应薄而均匀，形成色泽一致的外观，根据现场情况可涂刷两遍；经过处理的混凝土表面色差、污染基本消除，外观基本均匀，混凝土的质地和纹理依稀可见。

止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。止水钢板使用方法。止水钢板是在建地下室时，因底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。在浇筑下层混凝土时预埋止水钢板，将其中的10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。