

杜邦PBT增强材料SK655FR

产品名称	杜邦PBT增强材料SK655FR
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:SK655FR 产地:30%玻纤 增强 阻燃
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

杜邦PBT增强材料SK655FR

PBT增强材料SK655FR

Crastin HR5315HF BK503PBT-I-GF1515%玻纤增强,耐水解, PBT

Crastin HR5315HF NC010PBT-I-GF1515%玻纤增强,耐水解, PBT

Crastin HR5315HFS BK591PBT-I-GF1515%玻璃增强 , 抗水解 , 激光标记聚对苯二甲酸丁二醇酯 , 改进工艺

Crastin HR5315HFS NC010PBT-I-GF1515%玻纤增强,耐水解, PBT具有更佳加工性能

Crastin HR5330HF BK503PBT-I-GF3030%玻纤增强,耐水解, PBT

Crastin HR5330HF NC010PBT-I-GF3030%玻纤增强,耐水解, PBT

Crastin HR5330HFS BK591PBT-I-GF3030%玻璃增强 , 抗水解 , 激光标记聚对苯二甲酸丁二醇酯 , 改进工艺

Crastin HR5330HFS NC010PBT-I-GF3030%玻纤增强PBT具有更佳加工性能

Crastin LW9020 BK580(PBT+ASA)-GF2020%玻纤增强PBT合金具有低翘曲特性

聚对苯二甲酸酯，英文名polybutylene terephthalate（简称PBT），属于聚酯系列

10%玻纤增强、20%玻纤增强、30%玻纤增强、阻燃、矿物填充、玻矿混合、耐高温、玻纤防火、耐水解、润滑剂添加、热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、导热级、高流动。

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT在高温、高湿环境下遇水易分解，使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模量和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐性、耐油性

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

公司供应PBT PA66 POM PA6,EVA,TPU,PC,PMMA系列工程塑料，型号齐全，质量有保证。

所覆盖地区：天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁市 合肥市 芜湖市 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州 宣城市；界首市 明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄市 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市 山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省