

益群—美妙耐擦漆

产品名称	益群—美妙耐擦漆
公司名称	绵阳益群建材集团有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市高新区辽宁大道中段
联系电话	86-08165081111

产品详情

产品特点及属性 适用范围：室内石墙、水泥墙及批灰墙表面涂装，特别适用于高档次装饰工程使用。产

产品特点：无毒环保，对人体安全无害；附着力好，漆膜平滑，流平性佳；具有较好的耐擦洗性性能，遮

盖力强。产品基料：改性高级丙烯酸类共聚物 在容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态

施工性：刷涂二道无障碍 耐洗刷性 > 1000次 对比率 > 0.93 耗漆量 (一遍/理论值)：6—10m²/kg

(实际涂刷面积会因基材状况不同而有所不同) 干燥时间 (温度25 /相对湿度70%)：表干：1小时

实干：24小时 重涂间隔 4小时 稀释比例：加15%-20%水稀释 施工方法：刷涂、辊涂或喷涂

标准包装：20kg 保质期：12个月 表面处理 1、将旧墙粉化及松浮的基层铲除；

2、施工表面必须充分干透，无油垢、无粉尘；

3、用优质内墙耐水腻子批平墙面，干透后用细砂纸磨平。 注意事项

1、施工前将规定量的清水加入漆中，并充分搅拌均匀。

2、施工温度 5 ，墙体湿度 < 10%，墙体PH < 10。

3、本产品与聚酯漆不得同时施工，否则易泛黄，建议在聚酯漆通风干燥96小时后涂刷。

4、贮存温度0 -35 之间，贮存阴凉干燥处，避免阳光直晒。

5、按《非危险品运输规则》办理，执行GB/T9756-2009、GB18582-2008标准。