

益群—好易涂外墙漆

产品名称	益群—好易涂外墙漆
公司名称	绵阳益群建材集团有限公司
价格	460.00/桶
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市高新区辽宁大道中段
联系电话	86-08165081111

产品详情

产品特点及属性 适用范围：适用于室外砖墙、混凝土及水泥墙等普通工程涂饰。

产品特点：无毒环保、无公害，耐水、耐碱、耐洗刷性能好，流平性佳。产品基料：改性丙烯酸共聚物

在容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态 耐碱性（48小时）：无异常 耐洗刷性：> 5000次 耗漆量

（一遍/理论值）：5-8 m²/kg（实际涂刷面积会因基材状况不同而有所不同）

干燥时间（温度25℃/相对湿度70%）：表干：1小时 实干：24小时 重涂间隔 4小时

施工方法：刷涂、辊涂或喷涂2-3遍 标准包装：25kg 保质期：12个月

最佳相辅系统：益群牌抗碱抗盐析高效底漆 D02A D02B 表面处理 1、将旧墙粉化及松浮的基层铲除；

2、施工表面必须充分干透，无油垢、无粉尘；

3、用优质外墙腻子填充凹凸不平的表面，干透后用细砂纸打磨平整；

4、用益群牌抗碱抗盐析高效底漆封闭，以增强附着力和抗碱性。 注意事项

1、施工前将本品充分搅拌均匀。 2、施工温度 5℃以上，墙体湿度<10%，墙体PH<10。

3、施工环境应无霜、无雾、无雨等。 4、贮存温度0℃—35℃之间，贮存阴凉干燥处，避免阳光直晒。

5、按《非危险品运输规则》办理，执行GB/T9755-2001标