

# 益群—亮丽弹性外墙漆

产品名称	益群—亮丽弹性外墙漆
公司名称	绵阳益群建材集团有限公司
价格	456.00/桶
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市高新区辽宁大道中段
联系电话	86-08165081111

## 产品详情

产品特点及属性 适用范围：适用于室外砖墙、混凝土及水泥墙等有抵抗裂纹能力的工程涂饰。产品特点：无毒环保、无公害。采用弹性自交联型的纯丙烯酸酯类乳液与优质颜填料及助剂复合而成，具有优异的耐水、耐碱性能；附着力、弹性好，断裂延伸率高，能覆盖墙体细微裂纹。

产品基料：改性纯丙烯酸共聚物 在容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态 耐碱性（48小时）：无异常 耐水性（96小时）：无异常 断裂延伸率（25℃）%：250

耗漆量（一遍/理论值）：5-7m<sup>2</sup>/kg（实际涂刷面积会因基材状况不同而有所不同）

干燥时间（温度25℃/相对湿度70%）：表干：1小时 重涂间隔 4小时

施工方法：刷涂、辊涂或喷涂2-3遍 标准包装：25kg 保质期：12个月

最佳相辅系统：益群牌抗碱抗盐析高效底漆 D02A D02B 表面处理 1、将墙粉化及松浮的基层铲除。

2、施工表面必须充分干透，无油垢、无粉尘。

3、用优质外墙弹性腻子填充凹凸不平的表面，干透后用细砂纸打磨平整。

4、用益群牌抗碱抗盐析高效底漆封闭，以增强附着力和抗碱性。 注意事项

1、施工前将本品充分搅拌均匀。 2、施工温度 5℃—35℃，墙体湿度<10%，墙体PH<10。

3、施工环境应无霜、无雾、无雨等。 4、贮存温度0℃—35℃之间，贮存阴凉干燥处，避免阳光直晒。

5、按《非危险品运输规则》办理。执行JG/T172-2005标准。