

# 奥崎好品质 耐磨木纹自粘贴纸 无锡木纹自粘贴纸

产品名称	奥崎好品质 耐磨木纹自粘贴纸 无锡木纹自粘贴纸
公司名称	佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区乐平镇范湖工业区三花公路旁2号
联系电话	18924520098 18924520098

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司

木纹贴纸批发——佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司是一家专门做木纹贴纸的生产厂家

木纹膜厂家告诉你木纹膜贴纸常见问题及解决方案

木纹膜贴纸翘边

这种情况比较常出现在阴阳角地方，有可能是刷胶不够、基层处理不干净、胶粘剂粘接力太低或者包阳角的木纹膜贴纸边少于2mm等等原因而引起的。

TIPS：施工过程中，阴角及墙面顶部、四周一定要用毛刷刷，耐磨木纹自粘贴纸，如已经出现翘边问题，只需贴壁纸的胶粉，抹在卷边处，轻轻把起翘处抚平，再用吹风机吹10秒左右，用手按实直到粘牢，用吹风机吹到干燥即可。

木纹膜贴纸上墙有色差

首先在粘贴前事先检查每一卷木纹膜贴纸，同时购买时也注意要买同一批号的产品，确认产品是否有严重色差，如果有则直接弃用。成块状的色调不一，则有可能是因为施工过程中用了染有颜色的胶，或者工具不洁。

TIP：木纹膜贴纸在粘贴之前，一定要先把全部木纹膜贴纸按批号排列好了再贴，而素色的木纹膜贴纸，在印刷过程中色调不一是常有的，特厚木纹自粘贴纸，如果太明显者，上下倒着交替的贴，可以减少色调不一的效应。另一方面关键是在保证工具的清洁。

## 气泡

这是壁纸壁布施工时比较常见的小问题，是因为施工时还没有均匀的涨开，室温又低于13℃，也可能是墙面表面处理不好，或是松弛的时间不对。

TIPS：施工后可以用针尖刺一个小洞使空气放走，木纹自粘贴纸品牌，大的气泡可用刀片划一道，再上胶挤出气体、压实，无锡木纹自粘贴纸，阴干即可。

欢迎咨询佛山鸿业了解更多木纹自粘贴纸

木纹贴纸批发——佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司是一家专门做木纹贴纸的生产厂家

学校用木纹自粘贴纸给建筑线条改色应该注意哪些？

用木纹膜给学校建筑贴膜改色的优势就在于无甲醛。儿童的健康安全无论什么时候都是重要的，所以在做装饰改色的时候也一定要注意材料的环保问题，的木纹膜通常情况一般都是经过检测过的，结果显示无引发病态建筑物综合症的甲醛（HCHO）、挥发性有机化合物释放化（TVOC）等、符合儿童用品安全标准内对有害化学物质的安全要求。

所以选择使用无甲醛的贴纸就需要考虑会出现的问题：在平面上贴木纹膜难度相对简单，但是线条的话相对更复杂一点。

1. 线条需要的材料会更小而多，所以在下料的时候就会相对麻烦一点，所以在前期的准备工作中会增加更多的剪裁时间。
2. 线条的阳角会比较密，也是贴膜容易产生气泡的地方，为了保证粘得更牢固，所以在贴膜前将阳角的部分刷上一点底油角，确保使用的时候不容易空鼓。
3. 贴膜的时候一定要将阳角压实，可以用手或者刮板将棱角压出折痕，让膜充分贴到阳角上，防落。

欢迎咨询佛山鸿业了解更多木纹自粘贴纸

木纹贴纸批发——佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司是一家专门做木纹贴纸的生产厂家

木纹家具贴膜一定会遇到的问题，学会这个，就能给墙面完整的贴膜了

如果不拆除开关，那么贴这种地方就可以采用这两种方法：

1. 将中间的部分空出来，等上下的平面贴完后再用剩下的木纹膜补齐。
2. 在空缺位置上提前划开，把开关穿过去。

搭接的效果很容易看出接缝，不好看，所以顾客就选择了第二种。

如果是单个的插座或者开关盒都方便裁剪，但是像这种联排的就要考虑裁剪的间距问题了。那么方法如下：

1. 首先还是采用整张的贴膜方法，从上到下去贴。
2. 贴到在开关的地方，沿着边缘先确定大概位置。
3. 沿着其中一个对角线的位置划开一条线，确保可以通过的截面是长的。
4. 将开关板斜着穿过去。
5. 压实周围的木纹膜后，再沿着边缘把多余的裁剪掉。
6. 其他开关以此类推。
7. 将开关板重新装回去，完整的保护板可以压住木纹膜的裁剪部分，整体会更加美观。

欢迎咨询佛山鸿业了解更多木纹自粘贴纸

奥崎好品质(图)-耐磨木纹自粘贴纸-无锡木纹自粘贴纸由佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司提供。“家具贴膜,pvc木纹膜,墙纸贴膜,玻璃窗花贴膜,玻璃防爆膜”选择佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司，公司位于：佛山市三水区乐平镇范湖工业区三花公路旁2号，多年来，鸿业彩印胶粘制品坚持为客户提供好的服务，联系人：何先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿业彩印胶粘制品期待成为您的长期合作伙伴！