

## LM防腐涂料 高质量的产品 经得艰难考验

产品名称	LM防腐涂料 高质量的产品 经得艰难考验
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 型号:II
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

### LM防腐涂料的与其他材料不同之处

混凝土内部的碱含量是表面的360倍。VRA品牌M防腐涂料能渗透到混凝土内部与碱发生化学反应，渗透深度是2厘米左右。它不是粘贴在混凝土的表面，而是成为混凝土的一部分。相比之下，其他用于处理表面的防水剂，会和混凝土表面的水分起反应，通风后会逐渐老化、很快脱落。涂抹了市场上其他的防水剂的表面，由于物理腐蚀，防水剂易脱落，致使混凝土裸露。而VRA品牌M防腐涂料与混凝土内部的碱粒，不易腐蚀和老化，能使混凝土长久防水、防腐蚀、耐老化并起到加固作用。

### 技术参数

在容器中状态	充分搅拌均匀无硬块
涂膜外观	漆膜外观正常
低温弯折性	-5℃，无裂纹（标准指标GB/T16777-2008）
干燥时间（实干），h	24h（标准指标GB/T16777-2008）
不透水性	0.3MPa,30min，不透水（标准指标GB/T16777-2008）
粘结强度，MPa	1（标准指标GB/T16777-2008）
吸水率，%	10（标准指标GB/T19250-2013）
耐盐水性，10%NaCl	48h,无异常（标准指标GB/T9274-1988）
耐酸性，10%HCl	48h,无异常（标准指标GB/T9274-1998）
耐碱性，10%NaOH	48h,无异常（标准指标GB/T9274-1988）
不挥发物含量，%	65（标准指标GB/T1725-2007）
耐冲击性，cm	30（标准指标GB/T1732-1993）
耐弯曲性，mm	10（标准指标GB/T1731-1993）

## LM防腐涂料产品特点

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能优良，富有弹性。
- 4、无毒、无害、无污染。
- 5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。
- 6、粘结强度高。
- 7、经VRA品牌M防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。
- 8、耐生物菌的腐蚀。
- 9、耐臭氧腐蚀性强。

VRA品牌M防腐涂料具有优良的耐高温性能和抗低温性、抗酸、碱、盐，强度大，耐老化性能好，延展度优异，具有抗撞击、抗拉力、抗静水压力等优良性能。无接缝防水膜：防水膜反应型无接缝，对任何异型、复杂结构面形成无接缝全覆盖，不留接缝接口渗漏隐患。延伸性好：胶膜延伸性大，具有200%以上的断裂伸长率，VRA品牌M防腐涂料每平方用量，适应结构变形能力强，弹性好，弹性恢复率达90%，能伸能缩，防水层耐疲劳性好。大多为基层开裂宽度超过防水涂层的可延伸幅度，漏水原因和形成漏水的部位极易发现，保修非常方便，只要少量防水材料修补裂缝和损伤部位即可。高品质的防水涂料可在背水面防水获得成功。部分防水涂料可在潮湿基层施工并形成防水层。防水涂料。施工方便，工期短，成形后无须养护，不受气温影响，环境污染小，层厚容易按设计要求掌握，用材计算准确，施工现场管理方便，不易偷工减料，层厚均匀，空铺时能有效地克服基层应力。

## 产品包装

液料用塑料桶包装，固化剂用塑料袋包装。

## 六、注意事项

- 1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为一年，储存温度在0以上，45以下。