hdpe桥梁预应力波纹管F22*60扁形规格 90圆形塑料波纹管

产品名称	hdpe桥梁预应力波纹管F22*60扁形规格 90圆形塑料波纹管
公司名称	湖南赣南管业有限公司
价格	11.00/米
规格参数	执行标准:国标 运输:汽运 售卖地区:全国
公司地址	天心区暮云街道莲河村陈家湾组182
联系电话	13170886770

产品详情

预应力塑料波纹管按类型分圆形塑料波纹管和扁形塑料波纹管两种：圆形波纹管按其内径尺寸可分以下规格(按内径标示，单位为mm)：Φ45、Φ50、Φ55、Φ60、Φ65、Φ70、Φ75、Φ80、Φ85、Φ90、Φ95、Φ100、Φ110、Φ120、Φ130；扁形塑料波纹管按其内径尺寸划分(长轴*短轴)：60*22、70*22、90*25；

符合桥梁施工标准JT/T529--2016预应力塑料波纹管原料应使用原始粒状原料。严禁使用粉状和再造颗料状原料。高密度聚乙烯（HDPE)应满足GB/T11116的要求，聚丙烯（PP)应满足GB/T18742.1的要求。塑料预应力波纹管的外观应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤。塑料预应力波纹管环刚度不小于6kN/m2
预应力塑料波纹管承受横向局部荷载时，管材表面不应破裂；卸荷5min 后管材残余变形量不得超过管材外径的10%。塑料预应力波纹管按规定的弯曲方法反复弯曲五次后，专用塞规能顺利从塑料波管中通过，则塑料波纹的柔韧性合格。预应力塑料波纹管低温落锤冲击试验的真空冲击率TIR大允许值为10%。

1.具有一定的强度，能足以保持其形状，并抵抗施工中的破坏、穿透或变形;

2.具有足够的柔性，以便能适应特殊形式的预应力筋铺设的需要;

3.具有一定抗磨性，以防zhi孔道在传索、张拉时，预应力筋将成孔破坏。

4.波纹管内横截面面积至少为预应力筋的2~2.5倍

5.具有一定密封性，要保证波纹管和锚具，波纹管和波纹管之间的密封连接;

6.具有一定的粘结性能力

7.摩阻系数μ=0.12~0.15

预应力塑料波纹管受到大多数高架桥、跨桥、预制桥梁、混凝土桥梁、钢绞线桥梁、现浇桥梁等各大桥梁路桥工程者的亲睐，这些特性很明显的。

运通管业公司占地面积近百亩，是一家集管道生产、研发、销售于一体的高新技术企业，年生产力现已达千吨以上，生产设备10余台（套）。通过ISO9001质量管理体系认证、ISO140001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，公司拥有专业人员、完善的检测设备，确保所有产品均达到国家检验标准。 公司主导产品有：HDPE增强缠绕管(克拉管)、HDPE中空壁缠绕管、MPP顶管、PE给水管、CPVC高压电力护套管、HDPE塑钢螺旋波纹管、HDPE双壁波纹管、PE预应力塑料波纹管、弱电栅格管、七孔梅花管，碳素波纹管等市政工程用橡塑产品。