

滤油机.双级多功能高效真空滤油机.全球滤油机

产品名称	滤油机.双级多功能高效真空滤油机.全球滤油机
公司名称	重庆荣皇机械有限公司
价格	26899.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口八桥镇互助六组
联系电话	02368934161

产品详情

ZYC 型双级多功能高效真空滤油机高于国家标准生产，设置超大抽速的双级真空，能对各类电力设备的绝缘油进行深层次、快速地净化处理，在高真空、高抽速下快捷高效地除去油中的水分、气体和杂质，大大提高油的绝缘强度，缩短油处理工期。

广泛适用于电厂、电站、电力公司、冶金、石化、机械、交通、铁路等各行业，特别适用于 110KV 以上大型变电站的变压器现场检修及新油、进口油的快速脱除有害气体（如甲烷等），使有害气体接近无。采用的脱色剂无毒无害，设计有专用加添加剂的装置，操作简单。其脱色过程是一个物理过程，不会对油质造成破坏，处理后的油能完全达到国际标准。二、特点：

- 1、一次过滤击穿电压可提高 45KV，经过三次过滤后可达 75KV，减少一般滤油机因多次加热过滤导致油质老化的危害。
- 2、大抽速的双级真空，能够满足安装或检修现场对变压器本体抽真空的需要，并同时完成对变压器油的脱气脱水脱色处理，大大缩短了油处理工期。
- 3、独特的脱气、脱水、脱色系统，采用立体蒸发技术，高效脱除变压器油中的水分、气体和杂质，提高油的耐压强度和油品质量。
- 4、精良的过滤系统，采用日本生产烧结毡、烧结网滤芯；美国生产的超高精密滤芯（精度为 0.1um），逐级加密，多级精密过滤，过滤精度能达到世界领先水平：NAS4 级。使用寿命长达 1 年以上（并可反冲洗）。
- 5、配置精良：主要部件从美国、德国、法国、意大利等国进口，电气系统全部采用原装进口，保证设备高性能安全运行，可连续工作 720 小时。
- 6、自动化程度高：采用 PLC 全自动控制，并设有动态显示，可与计算机联网进行操作。
- 7、先进的红外线液位控制系统，全自动控制，人机分离作业。
- 8、特制精密油泵，低噪声，满足环保要求。
- 9、采用一种特殊的脱色剂，能把深色老化变压器油的颜色脱掉再生成与新油颜色相近，并设计有灵活的卸料装置，时间短、见效快、用量少。在真空状态下脱色，可大大节约再生处理成本，废渣不污染环境（可用于建筑砌墙和铺路），无毒无害。