尼龙隔热条 玻璃纤维

产品名称	尼龙隔热条 玻璃纤维
公司名称	天津瑞丰橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	材质:玻璃纤维 表观密度:0.13（kg/m3） 导热系数:1.13（W/(m．K)）
公司地址	天津市津南区小站镇工业区6号路
联系电话	15922244128

产品详情

材质	玻璃纤维	表观密度	0.13（kg/m3）
导热系数	1.13（W/(m．K)）	最高使用温度	245（℃）

天津瑞丰橡塑制品有限公司是天津地区专门生产隔热条的厂家,我们生产的隔热条 具有以下性能 1、具有优异的机械性能：保证长期在各种环境条件下，仍保持较好的拉伸强度和高剪切强度。 2、耐化学性：尼龙66增强材料具有很高的抗化学腐蚀性（耐酸、碱、油等）。 3、耐热性：断桥隔热条的热变形温度（hdt）：≥245℃，从而保证断桥隔热铝合金在200℃高温下，经得起烘道热喷涂。 4、 优异的产品性能：本公司生产的pa66隔热条在单螺杆挤出机挤出时，加工工艺范围较宽，制品尺寸稳定性好，挤出成品率高，外观光亮平整。

目前我门已生产了近70多种截型.