

批发供应PVC 隔热条、尼龙隔热条

产品名称	批发供应PVC 隔热条、尼龙隔热条
公司名称	天津瑞丰橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	材质:玻璃纤维 表观密度:0.03 (kg/m ³) 导热系数:1.13 (W/(m . K))
公司地址	天津市津南区小站镇工业区6号路
联系电话	15922244128

产品详情

材质 玻璃纤维 表观密度 0.03 (kg/m³)
导热系数 1.13 (w/(m . k)) 最高使用温度 245 ()

天津瑞丰橡塑制品有限公司是专门生产隔热条的厂家我公司生产的断桥隔热条，采用进口尼龙原料，通过和玻璃纤维、改性剂和抗氧剂等经双螺杆挤出机共混造粒而成。它具有以下特点：1、具有优异的机械性能：保证长期在各种环境条件下，仍保持较好的拉伸强度和高剪切强度。2、耐化学性：尼龙66增强材料具有很高的抗化学腐蚀性（耐酸、碱、油等）。3、耐热性：断桥隔热条的热变形温度（hdt）： 245 ，从而保证断桥隔热铝合金在200 高温下，经得起烘道热喷涂。4、优异的产品性能：本公司生产的pa66隔热条在单螺杆挤出机挤出时，加工工艺范围较宽，制品尺寸稳定性好，挤出成品率高，外觀光亮平整。