

气动美标球阀

产品名称	气动美标球阀
公司名称	温州圣莱尔自动阀门有限公司
价格	500.00/套
规格参数	
公司地址	温州市沙城工业区
联系电话	0577-86820339 18257731892

产品详情

在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。结构简单、体积小、重量轻。紧密可靠，球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。气动阀门适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压都可应用。广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。 执行标准：设计依据 API、ANSI标准 设计依 API 6D、ANSI B16.3 结构长度

法兰连接 API 6D、ANSI B16.10 连接法兰尺寸 ANSI B16.5 试验和检验 API 6D、API598 主要零件材质：
 序号 零件名称 材质 C P R 1 右阀体 A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M 2 螺母 A194-2H A276-304 A276-316 3 垫片 PTFE PTFE PTFE 4 螺柱 A193-B7 A276-304 A276-316 5 阀体 A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M 6 阀座 PTFE PTFE PTFE 7 球体 A182-F304 A182-F304 A182-F316 8 阀杆 A276-410 A276-304 A276-316 9 垫片 PTFE PTFE PTFE 10 填料 PTFE PTFE PTFE 11 衬套 PTFE PTFE PTFE 12 压盖 A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M 13 螺栓 A194-2H A276-304 A276-304 14 螺栓 A194-2H A276-304 A276-304 15 连接支架 A351-CF8 A351-CF8 A351-CF8 16 螺栓 A194-2H A276-304 A276-304 17 连接套 A351-CF8 A351-CF8 A351-CF8

主要连接尺寸：AQ641(F、N、P)-150 通径 外形尺寸 连接尺寸 执行器型号 mm in L L1 L2 H D D1 D2 C f n-
 d 15 1/2 108 140/178 62/75 185/191 89 60.3 35 12 1.6 4- 15 GTD52/GTE65 20 3/4 117 140/178 62/75 191/197 98
 69.8 43 12 1.6 4- 15 GTD52/GTE65 25 1 127 140/214 62/91 193/227 108 79.5 51 12 1.6 4- 15 GTD52/GTE80 32
 11/4 140 164/214 75/91 212/240 117 88.9 64 13 1.6 4- 15 GTD65/GTE80 40 11/2 165 164/246 75/101 217/255 127
 98.4 73 14.5 1.6 4- 15 GTD65/GTE90 50 2 178 190/295 91/112 260/286 152 120.6 92 15.8 1.6 4- 19
 GTD80/GTE100 65 2 1/2 190 210/295 101/112 293/309 178 139.7 105 17.6 1.6 4- 19 GTD90/GTE100 80 3 203
 247/395 112/139 323/349 190 152.4 127 19.1 1.6 4- 19 GTD100/GTE125 100 4 229 276/478 127/176 382/438 229
 190.5 157 23.9 1.6 8- 19 GTD115/GTE160 125 5 356 348/562 159/206 468/534 254 216 186 23.9 1.6 8- 22
 GTD140/GTE190 150 6 394 378/724 176/228 510/582 279 241.3 216 25.4 1.6 8- 22 GTD160/GTE210 200 8 457
 524/928 228/275 655/702 343 298.5 270 28.6 1.6 8- 22 GTD210/GTE255 主要连接尺寸:AQ64T(F、N、P)-300
 通径 外形尺寸 连接尺寸 执行器型号 mm in L L1 L2 H D D1 D2 C f n- d 15 1/2 140 140/178 62/75 185/191 95
 65.7 35 14.5 1.6 4- 15 GTD52/GTE65 20 3/4 152 164/214 75/91 197/225 117 82.5 43 15.8 1.6 4- 19 GTD65/GTE80
 25 1 165 164/214 75/91 199/227 124 88.9 51 17.6 1.6 4- 19 GTD65/GTE80 32 11/4 178 190/295 91/112 240/266 133
 98.4 64 19.1 1.6 4- 19 GTD80/GTE100 40 11/2 190 210/295 101/112 255/271 156 114.3 73 20.6 1.6 4- 19

GTD90/GTE100 50 2 216 247/340 112/127 286/307 165 127 92 22.3 1.6 8- 19 GTD100/GTE115 65 21/2 241 276/398 127/139 330/335 190 149.2 105 25.4 1.6 8- 22 GTD115/GTE125 80 3 283 308/438 139/159 349/383 210 168.3 127 28.6 1.6 8- 22 GTD125/GTE145 100 4 305 348/562 159/206 421/487 254 200 157 31.8 1.6 8- 22 GTD145/GTE190 125 5 381 432/724 176/228 485/557 279 234.9 186 35 1.6 8- 22 GTD160/GTE210 150 6 403 524/928 228/275 582/629 318 269.9 216 36.6 1.6 12- 22 GTD210/GTE255 200 8 502 648/1033 275/324 702/750 381 330.2 270 41.3 1.6 12- 25 GTD255/GTE300 主要连接尺寸：AQ641(F、N、P)-400 通径 外形尺寸 连接尺寸 执行器型号 mm in L L1 L2 H D D1 D2 C f n- d 15 1/2 165 164/214 75/91 191/219 95 65.7 35 14.5 6.4 4- 15 GTD65/GTE80 20 3/4 190 164/214 75/91 197/225 117 82.5 43 15.8 6.4 4- 19 GTD65/GTE80 25 1 216 190/246 91/101 227/237 124 88.9 51 17.6 6.4 4- 19 GTD80/GTE90 32 1 1/4 229 210/295 101/112 256/266 133 98.4 64 20.6 6.4 4- 19 GTD90/GTE100 40 1 1/2 241 247/340 112/127 271/292 156 114.3 73 22.3 6.4 4- 19 GTD100/GTE115 50 2 292 276/398 127/139 307/312 165 127 92 25.4 6.4 8- 19 GTD115/GTE125 65 21/2 330 308/438 139/159 335/370 190 149.2 105 28.6 6.4 8- 22 GTD125/GTE145 80 3 356 348/478 159/176 383/400 210 168.3 127 31.8 6.4 8- 22 GTD145/GTE160 100 4 406 378/724 176/228 438/510 254 200 157 35 6.4 8- 26 GTD160/GTE210 125 5 457 524/928 228/275 557/604 279 234.9 186 38.2 6.4 8- 26 GTD210/GTE255 150 6 495 648/1033 275/324 629/677 318 269.9 216 41.3 6.4 12- 26 GTD255/GTE300 200 8 597 715/1129 324/380 750/808 381 330.2 270 47.6 6.4 12- 29 GTD300/GTE350 温州圣莱尔自动化阀门制造有限公司其他产品信息: 电动三通球阀
摘要: , 介质流通方向见下图。L型三通球阀适用于介质流向的切换, 能使相互垂直的两个通道连
电动pvc蝶阀 摘要: 的详细参数: 1、公称通径: DN50--900mm; 2、公称压力: 1.0--1.6
电动硬密封法兰蝶阀
摘要: 点。具有双向密封功能, 安装时不受介质流向的限制, 也不受空间位置的影响, 可在任何。
供应J641H-16C气动截止阀
摘要: 阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式, 有升降杆式(阀杆升降, 手轮不升降)
供应电动超薄型球阀
摘要: 技术并经国产化设计而发展出来的新型超短法兰距球阀。它采用直连方式执行机构连接, 具
供应电动球阀
摘要: 、三通球阀、不锈钢球阀、锻钢球阀、卸灰球阀、抗硫球阀、三通球阀、气动球阀、电动球
供应圣莱尔气动球阀
摘要: 器的执行速度相对较快, 最快的开关速度0.05秒/次, 所以通常也叫气动快速切断球阀
气动不锈钢截止阀 摘要: :主要用途
本阀采用双作用气缸, 利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门, 操 气动调节旋转阀
摘要: 型弹簧复位的滚筒膜片执行机构(简称滚筒膜片执行机构).偏心旋转的结构比较新颖,阀
气动二片式内螺纹连接球阀
摘要: 于截断或接通管路中的介质。Q611气动二片式球阀适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸
产品分类 所有产品 气动角座阀 气动调节阀 电动阀门 气动球阀 气动蝶阀 气动闸.截止阀 液动阀门
气动阀门配件 相关产品 气动二片式内螺纹连接球阀 气动不锈钢截止阀 供应电动球阀
供应圣莱尔气动球阀 供应J641H-16C气动截止阀 供应圣莱尔气动闸阀 供应D671X气动蝶阀
供应Q941F圣莱尔电动球阀 友情链接 运输公司首选顺程物流最专业的物流
货运首选顺程物流最专业的物流 启梦货运公司 诚信服务 价格合理 安速达物流杭州货运物流运输公司
杭州物流公司首选杭州长胜物流 真情服务, 至快至准 最好的物流公司首选龙辉物流最放心的物流
物流公司首选顺程物流最专业的物流 物流公司查询首选宁波路安运输有限公司!
物流货运喜德物流专业服务 供应 【晋州五星D8 ; 挡鼠板规格】_【挡鼠板; 挡鼠板】
全国中小企业名录 全国最新中小企业目录查询 全国最全企业通讯录