

新疆减速电机 伊犁减速电机 哈密减速电机 喀什减速电机 石河子减速电机 阿勒泰减速电机

产品名称	新疆减速电机 伊犁减速电机 哈密减速电机 喀什减速电机 石河子减速电机 阿勒泰减速电机
公司名称	乌鲁木齐旭盛宏祥贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区太原南路188号亚中机电 市场附249号（注册地址）
联系电话	0991-3656132 13619931379

产品详情

新疆减速机、乌鲁木齐减速机、新疆电机、新疆传动设备。乌鲁木齐旭盛宏祥贸易有限公司

YE3系列超高效率三相异步电动机介绍：

E3超高效率电机采用了高导磁低损耗冷轧无取向硅钢片，具有超高效，节能，低振动，低噪音，性能可靠，安装维护方便等特点。可用于压缩机，风机，水泵，破碎机等机械设备，及在石油，化工，医药，矿山及其它环境条件比较恶劣的场合作动力源使用。YE3电机是国家主导推广取代Y,Y2,Y3,YX3系列电机的**型号，在目前国际能源越来越紧张的情况下，高效率电机成为市场宠儿，必将逐步取代老型号高耗能的Y系列电机。

YE3系列超高效率电动机标准：

YE3系列超高效率电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

YE3系列（IP55）超高效率三相异步电动机（机座号80~355）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。

GB/T191-2008 包装储运图示标志

GB755-2008 旋转电机定额和性能

GB/T997-2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）

GB/T1032-2005 三相异步电动机试验方法

GB1971-2006 旋转电机线端标志与旋转方向

GB/T1993-1993 旋转电机冷却方法

GB/T4772.1-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级第1部分机座号56 ~ 400和凸缘号55 ~ 1080

GB/T4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

GB10068-2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值

GB/T10069.1-2006 旋转电机噪声测定方法及限值第1部分：旋转电机噪声测定方法

GB/T12665-2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

GB14711-2006 中小型旋转电机安全要求

GB/T22719.1-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第1部分：试验方法

GB/T22719.2-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第2部分：试验限值=

YE3电机型式、基本参数与尺寸：

电动机型号解析

示例1：YE3-132S1-2

2极数

132表示中心高，S表示机座长，1表示1号铁心长

超高效率三相异步电动机

示例2：YE3-3551-4

4极数

355表示中心高，1表示1号铁心长

YE超高效率三相异步电动机,3表示第三次修改技术方案

电动机的结构及安装型式：

机座号 结构及安装代号（IM）

80 ~ 112 B14、B34、V18、V19

80 ~ 160 B3、B5、B6、B7、B8、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V17、V35、V37

180 ~ 280 B3、 B5、 B35、 V1

315 ~ 355 B3、 B35、 V1

电动机的定额是以连续工作制（S1）为基准的连续定额。

电动机的额定频率为50Hz，额定电压为380V。功率在3kW及以下者为Y接法，其它功率均为接法。

电动机应按下列额定功率制造：

0.75kW，1.1kW，1.5kW，2.2kW，3kW，4kW，5.5kW，7.5kW，11kW，15kW，18.5kW，22kW，30kW，37kW，45kW，55kW，75kW，90kW，110kW，132kW，160kW，200kW，250kW，315kW，355kW，375kW。

订购须知:

订货时须注明电动机型号、极数、额定功率、额定电压、额定频率、安装结构型式、防护等级、环境要求等。