供应水泥刀头 水泥铣刨刀头 水泥路面铣刨齿厂家

产品名称	供应水泥刀头 水泥铣刨刀头 水泥路面铣刨齿厂家
公司名称	马鞍山市诺基筑路机械有限公司
价格	35.00/个
规格参数	材料:JCK3钨钴合金 规格:D20mm, D22mm 包装:50个/包装箱
公司地址	马鞍山市博望区鸭绿江东路206号
联系电话	0555-6765885 15655506085

产品详情

水泥刀头也称混凝土刀头或混凝土路面铣刨齿,它是路面铣刨机的的主要附件,也是易损件之一, 铣刨机就是利用刀头与地面的接触进行地面切削的;为了更方便快捷地切削地面,水泥刀头在焊接方式 和形状上与沥青刀头稍微有些不同,因为水泥刀头路面比较坚硬,为保护合金齿能处于正常磨损状态, 不因为强大的冲击力而使刀体或合金断裂现象,水泥刀头采用隐藏合金的方式,使合金齿完全处于刀体 的保护之中,有效地增加了刀头的使用寿命和抗冲击能力!

水泥刀头的性能与特点:

刀体材料:采用4ocr或42crmo耐磨材料,经冷挤压成型精加工而成,密度高!耐磨性能强!

刀齿材料:选用钨钴合金ick3材料,抗弯强度:2400n/mm2;密度14.5-14.9cm3之间,切削性能良好;

刀柄尺寸:水泥刀头的刀柄部位采用加工中心加工而成,严格控制卡簧与刀柄之间的有效间隙,确保刀头在装入刀座后不但能灵活旋转,而且永不脱落;

卡环材料:65mn材料,厚度1.2mm,膨胀力大,能长期锁住刀头;

垫圈材料:65mn材料,厚度4mm,硬度高,抗冲击,耐磨损;长期保护刀座的磨损;

焊接工艺:采用高频银化或镍基焊接,焊接牢固,确保合金齿头永不脱落;

淬火硬度:水泥刀头的刀体硬度介于42-44hrc之间,刀齿硬度89hrc左右;

马鞍山市诺基筑路机械有限公司是铣刨机配件生产企业,拥有完整科学的质量管理体系和完善的售后服务,独立的科研机构和实验场地;生产的各种型号水泥刀头(水泥铣刨齿)、沥青刀头等产品完全符合铣刨机实际施工要求!其使用效果明显优于国内其它同类产品,产品出口多个国家和地区!

欢迎业内朋友来电咨询、试用、选择或进行效果对比!