

养殖调温设备厂家

产品名称	养殖调温设备厂家
公司名称	山东省宁津辉腾养殖调温设备制造厂
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区
联系电话	18905440553

产品详情

1、工作原理 本系统是为改善我国养殖业加温现状、而研制的燃煤型自动调温设备。它综合了风暖升温快、水暖保温时间长的两方面优点于一身，以最经济的运行成本，向养殖户提供最佳温度条件。本系统是由主机《棚舍暖风机》、辅机《水温暖风机》、《自控箱》及水暖管道等共同组成的、完整的养殖调温体系。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。

主机《棚舍暖风机》是水暖与风暖结合的整机，具有结构紧凑、美观、实用安全、节能、清洁等特点。辅机《水温暖风机》是由防锈铝制造的散热器与轴流风机一体组成的整机，具有冷暖双重功效。冬季接入热水成为暖风机，夏季接入冷水成为冷风机。

辅件《电脑自控箱》是本系统的自控部分，可根据需要锁定温度，以达到自控的目的

2、辉腾养殖调温设备的主要优点 一、燃烧部分：采用最新研发的三次进风助燃设计。具体如下：1、主进风：在烟道引风机的作用下，第一次风从炉底部吹入，并克服火床阻力，确保煤在炉排上燃烧的氧气供应。2、侧进风：由小型吹风机向炉膛中部强行送风，促进由一次燃烧所产生的可燃物质（煤气与碳粒子）与空气充分混合，并形成强烈的旋转燃烧效果。3、顶进风：新设计的锥形多孔风头安于炉膛顶部，由上向下直吹火焰中心，彻底消除供氧死角，将所有的可燃物彻底烧尽。二、受热部分：

1、燃烧室的四壁与中间的螺旋管部分采用火包水设计。2、回火排烟部分，采用多管组合，反烟回程结构的水包火设计，最大限度的增加了受热面积。所以，本设备升温更快、热效率更高、排烟温更低。

三、环保除尘：燃烧部分与受热部分的巧妙结合。使整个炉膛构成了一个立体除尘器，有效的将燃烧产生的烟气、灰尘完全烧尽，达到了无烟排放的国家一类排放标准。四、养殖调温设备煤炭适用面广 烟煤、无烟煤、块煤、散煤均可以使用，解决了老产品只能烧无烟块煤的缺点，用户可就近选煤，节约投资。五、容量大 圆柱型燃烧室，增加了炉膛容量，设上置式添煤口，添一次煤可连续燃烧6-12小时。

六、静音设计 风暖部分的换热器采用低压风机，解决了原产品的噪音超高问题。七、保养简便 打开上盖的两个螺栓，拔出下面的插板，即可直接清理锅炉的所有烟管，省时省力。八、自控改进 养殖调温设备采用09年研制的第三代电脑，汉字显示，故障率少、操作简单、维护更方便。