

HC700LA宝钢冷轧

产品名称	HC700LA宝钢冷轧
公司名称	上海钰源国际贸易有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	产地:宝钢 材质:HC700LA 屈服强度:大于700兆帕
公司地址	上海市宝山区梅林路358号13幢（注册地址）
联系电话	13636459805

产品详情

牌号用途	一般用
SPCD	冲压用
SPCE、SPCEN	深冲压用

牌号用途	一般用
DC03(St12)	冲压用
DC04(St14, St15)	深冲压用
DC05(BSC2)	特深冲压用
DC06(St16, St14-T, BSC3)	超深冲压用
注：括号内的牌号可以使用至2005年年底	

牌号用途	一般用
BLD	冲压用
BUSD	深冲用
BUFD	特深冲用
BSUFD	超深冲用

牌号用途	冲压用
B210P1	一般用
B250P1	结构用
B180P2(BP340)	一般用
B220P2(BP380)	结构用
注1：B170P1、B210P1和B250P1为超低碳钢，B180P2和B220P2为低碳钢	

注2：括号内的牌号可以使用至2005年年底。

牌号	用途
B180H1	深冲压用 冲压用
B180H2(BH340)	冲压用
注1：B140H1、B180H1为超低碳钢，B180H2为低碳钢	
注2：括号内的牌号可以使用至2005年年底。	

牌号	用途
B400/780DP	结构件，加强件
B400/780DP	加强件，防撞件

牌号	用途
B410LA	结构件 结构件、加强件

牌号	用途
St44-3G	结构件 结构件
St52-3G	结构件、加强件

标准号	牌号	表面结构	公称厚度	用途
				BDCK
				BDCK

标准号	牌号	公称厚度	用途
			BHG1
			BHG2