

聊城聚晟不锈钢护栏 黄石景观不锈钢护栏

产品名称	聊城聚晟不锈钢护栏 黄石景观不锈钢护栏
公司名称	聊城市聚晟新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻
联系电话	18963551006

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市聚晟新材料科技有限公司

景观不锈钢护栏的高度：低栏0.2-0.3米，中栏0.8-0.9米，高栏1.1-1.3米，要因地按需而择。

随着社会的进步，人民的精神、物质水平提高，更需要的是造型优美，“防君子不防小人”的导向性栏干、生态型间隔。切不要以景观不锈钢护栏的高度来代替管理，使绿地空间截然被分开来。相反，在能用自然的、空间的办法，达到分隔的目的时，少用栏干。如用绿篱、水面、山石、自然地形变化等。

一般来讲，草坪(lawn)、花坛边缘用低栏，明确边界，也是一种很好的装饰和点缀（embellish），在限制入内的空间、拥挤的大门、游乐场等用中栏，强调导向;在高低悬殊的地面、动物笼舍、外围墙等，用高栏，起分隔作用。

景观不锈钢护栏的材料人们在使用的时候，能够满足很多方面的需求，因为从材料本身方面去看到的时候，不管是从任何部分去看到的时候，都是能够很好达到不同的选择性方面的，所以这样的情况就会是现在很好满足人们的完全不同的情况了，而造型方面的优势也就会是不同的选择，现在人们能够很好看到的的影响力方面的部分就会是不一样的类型了，消费者们能够看到的效果自然就会是不错的类型了。

从而现在人们去看到景观不锈钢护栏的本身造型方面的选择的时候，这样的一种景观不锈钢护栏的选择性的优势就会是现在很好满足人们的不错的情况了，景观不锈钢护栏，而适合人们看到的优势也就会是为不同的一种做法，所以现在人们还是能够很好看到的优势就会是满足人们的一种为不错的选择性方式了。毕竟这样的一种景观不锈钢护栏能够达到的优势还是不错的，从而本身的造型方面能够带来的种类方面的变化，能适当让人们看到的部分将会是很好满足人们的不错的选择，并且本身的种类还是很多的。

公司秉承为客户创造价值的经营理念，坚持诚信为本、价值共享、合作共赢的服务宗旨，实现可持续发展及永续经营。面对日益增长的国内景观不锈钢护栏的需求，公司竭诚为广大客户及社会各界服务，共创美好明天！

1.景观不锈钢护栏抗水平荷载：住宅建筑不应小于500N/m，集中的场所不应小于1000N/m.

2.景观不锈钢护栏材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料，阳台、外走道和屋顶等遭受日晒雨淋的地方，不得选用木材和易老化的复合塑料等.金属型材壁厚应符合以下要求：

1)不锈钢：主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm，一般杆件不宜小于1.2mm.

2)型钢：主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm，一般杆件不宜小于2.0mm.

3)铁合金：主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm，一般杆件不宜小于2.0mm.

3.景观不锈钢护栏高度及立杆间距必须符合《住宅设计规范》GB50096的规定.即多层住宅及以下的临空栏杆高度不低于1.05m，中高层住宅及以上的临空高度不低于1.1m，楼梯楼段栏杆和落地窗维护景观不锈钢护栏的高度不低于0.9m，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其高度不低于1.05m.景观不锈钢护栏垂直杆件的净距不大于0.11m，采用非垂直杆件时，必须采取防止儿童攀爬的措施.

4.景观不锈钢护栏设计除应明确式样、高宽尺寸、材料品种外，还应有制作连接和安装固定的构造详图以及明确杆件的规格型号及壁厚等.

5.砌体景观不锈钢护栏压顶应设现浇钢筋混凝土压梁，并与主体小立柱可靠连接.压梁高度不应小于120mm，宽度不宜小于砌体厚度，纵向钢筋不宜小于4 10.