

ANSI A 14.9 暗藏式顶层平台阶梯

产品名称	ANSI A 14.9 暗藏式顶层平台阶梯
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

Test or certification item 测试或认证名称: ANSI A 14.9 暗藏式顶层平台阶梯 disappearing attic stairways

Test or certification info 测试和认证相关内容:消失的阁楼楼梯很少成为人们感兴趣的话题，除了在寻找旧照片和其他尘土飞扬的纪念品或在恐怖电影中偶然发现鬼魂和类似的恶意超自然力量时。然而，作为一种独特的梯子，通常很少使用家中的空间，消失的阁楼楼梯需要精心设计和安装。因此，由于其特定的结构和用途，消失的阁楼楼梯在其自己的美国国家标准 ANSI-ASC

A14.9-2019：消失的阁楼楼梯的安全要求中进行了规定。本文件与便携式木梯 (A14.1)、金属梯子 (A14.2) 和踏脚凳 (A14.11)

的美国国家标准非常相似，涵盖了特定梯子类型的安全指南，源自*初的美国国家标准自 1923 年以来的 A14 梯子的建造、保养和使用标准安全规范。与这些其他标准非常相似，ANSI-ASC A14.9-2019 旨在为生命、肢体和财产提供安全保障。具体来说，它规定了有关安全设计、建造、测试、维护、安装和使用各种类型的**安装的消失阁楼楼梯的规则，这些楼梯用于进入上层，如阁楼。此外，它适用于额定负载为 250、300 和 350 磅的家用单位，以及额定为 500 磅的商业单位。ANSI-ASC A14.9-2019 适用于消失阁楼楼梯的两种材料：金属和木材。对于木结构，该标准概述了框架、侧轨和台阶分级以及台阶连接的指南。此外，ANSI-ASC A14.9-2019 还概述了导轨、顶部支撑、台阶弯曲、横向刚度和标签的一般测试。

本标准规定了有关**安装的金属或木材的安全设计、建造、测试、保养、安装和使用的规则，各种类型的消失阁楼楼梯设计用于进入阁楼等上层。额定负载为 250、300 和 350 磅的家庭单元，或额定负载为 500 磅的商业单元。是本标准中唯一涵盖的单位。本标准不适用于任何其他 ANSI A14

标准中涵盖的任何阁楼楼梯，或用于天花板高度超过 12 英尺的消失阁楼楼梯。该标准还规定了安装说明和消失阁楼楼梯标签的规则和*低要求，以促进正常使用条件下的安全。本标准不涵盖各种建筑规范可能要求的防火隔离要求。它不适用于培训、监督或已建立的安全程序与本标准相冲突或代替本标准的情况。

Lead time 周期: 常规服务 regular service 15 工作日 working days (URGENT service, to be confirm, 加急服务待定)

Sample size 送样规格: 3pcs finished products 三个成品