建筑工地模板厂家 建筑工地模板 优良建筑工程

产品名称	建筑工地模板厂家 建筑工地模板 优良建筑工程
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河南优良建筑工程有限公司

主体结构工程模板支撑体系标准1.模板材料要求1.1墙、柱、梁、板使用厚度不低于15mm厚的胶合板,板胶合层应层次分明、密实、无孔洞。2.木枋材料要求2.1采用标准尺寸木枋,使用前须过刨处理,截面尺寸偏差?3mm。2.2推荐采用钢枋或钢木枋,其刚度大、精度高、周转次数多、总体成本相对较低。3.内撑及对拉螺杆要求3.1墙内撑采用成品带齿口内撑,建筑工地模板设计,可取消工人绑扎内撑的工作,建筑工地模板,并防止内撑掉落。3.2推荐使用带胶杯对拉螺杆套管,套管材质可采用厚壁型PVC管材或PPR管材,可有效控制截面尺寸和表面平整度,预防对拉螺杆处漏浆。4、基层清理、柱底定位筋4.1墙柱砼基层施工缝需踢打至露石,并清理干净。次数用完API KEY 超过次数限制

1、楼梯成型效果1.1楼梯观感应达到:标高准确、踏面平整无凹槽、梯板、踏步阳角饱满、砼振捣密实,梯梁部位无夹渣现象,建筑工地模板展示区,充分考虑休息平台、踏步装饰做法等。1.2楼梯踏步混凝土浇捣时必须采用两次振捣、两次抹面施工,保证踏步混凝土密实度和表面平整度。2、木模板楼梯支模构造做法2.1木楼梯踏步板采用双层模板夹方木的形式,建筑工地模板厂家,外层模板与方木比里层模板高20mm,便于踏步面抹面。2.2踏步双侧板采用双板加固,里层板锯成踏步形状,便于踏步板固定,固定后用直三角板固定踏步板外侧,侧板用步步紧和踏步板固定。 次数用完API KEY 超过次数限制

工法样板管理内容(一)管理安排细项通过这样的管理计划以及职权到位,来保证每一项工程施工的监督工作,从样板的制作、展示,到标准实施,再到验收及奖罚,步步紧扣,实现施工过程的严格管控。(二)样板基本内容1.土建工法样板:建筑结构、砌筑墙体、GRC构件、轻质隔墙、烟气道等、屋面构造。2.装修工法样板:内墙构造、外墙构造、地面构造、吊顶构造、门窗构造、卫浴间、厨房间、细部装修(窗帘盒及窗台板、门套线及门槛石、墙面饰线、各类橱柜、梳妆镜、栏杆及扶手)。3.水电安装工法样板:给排水主管道、散热器、消防末端器具、通风与空调末端器具、卫浴五金、卫浴洁具、电气开关箱、开关及插座预埋和面板。次数用完API KEY 超过次数限制

建筑工地模板厂家-建筑工地模板-优良建筑工程(查看)由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司是从事"工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:田总。同时本公司还是从事河南质量样板,建筑工法样板,建筑质量样板间的厂家,欢迎来电咨询。