

700g一布一膜 非织造复合型防水材料

产品名称	700g一布一膜 非织造复合型防水材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	焊接宽度:10厘米 伸长率:75% 热熔温度:280度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

一布一膜是一种无纺土工布和聚乙烯薄膜复合而成的防水材料，其特点是：拉伸强度高，隔离抗穿刺，耐酸抗碱，防渗漏。用于水利工程、人工湖、水渠、河道。

一布一膜规格型号：SN1/PE和FN2/PE，表示为200g/0.3mm

一布一膜在现场施工是一般情况是有土工布的一面在上面，因为土工布能起到保护土工膜的作用，防止异物伤害土工膜。土工布的作用主要是来保护膜的，在施工的时候地面必须整理平整甚至都不能有石子树枝之类的这样铺上膜才不会把膜刺穿，但是铺完膜在上面覆盖的时候可能就不会整理的那么仔细可能会有杂质把膜破坏，这时就需要用布来保护膜了，所以按常理来说是膜在下布在上，一布一膜铺设时土工布的一面朝下放置。土工布主要是起到保护的作用。防止地下的小树枝，石块等尖锐物刺破土工膜从而失去防水的作用。

一布一膜的施工方法：

一布一膜铺设基础面要求基体平整，不能有凹凸不平，不能有尖锐物，如石块、铁丝、木棒等，对于杂草要进行清理。沿一定方向铺设，同时不要拉得太紧，应留有一定伸缩量，以适应基体的变形。两边均预留一定宽度PE膜与PE膜粘合层，铺设时要调整好每个单元一布一膜的走向，以便于两个单元一布一膜的焊接。铺设好后，要用砂袋压住，以防风动，影响边缘的焊接。对于铺设好的一布一膜，边缘接缝处要求不能有污物、水分、尘土等。焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜，使之搭接一定的宽度，且平整、无褶皱。使用双轨自动爬行焊机进行焊接。