

橡胶5升密炼机

产品名称	橡胶5升密炼机
公司名称	恒通工业设备有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	0769-89861253 13825744148

产品详情

橡胶5升密炼机：小型密炼机型号分为实验室用1升1.5升2升3升等及小量产用5升10升20升35升等型号；我厂优质设备橡胶5升密炼机密炼室内腔堆焊耐磨硬质合金，经打磨，镀硬铬后抛光。橡胶5升密炼机及各种型号恒通机械；订购热线:13825744148

1. 机型:参数
 2. 混合容量(公升):5l
 3. 生产量:依据比重约3.5-6kg/批次
 4. 生产批次时间:约3-4批次/小时
 5. 常用气压:0.2-0.4mpa
 6. 主动电机：11kw 6p ac
 7. 倾转电机：0.75kw 4p ac
 8. 气缸直径：125mm
 9. 倾倒角度：110° -140°
 10. 搅拌轴转速（前/后）：39/30rpm
 11. 机械重量：1500kg
 12. 投料方式：前投式
 13. 温度控制系统：全自动
 14. 装船体积：4立方米
 15. 安装尺寸（mm）h*w*l：1900*1000*2000
- 小型密炼机技术特点: 一，混炼室：由优质钢板焊接‘w’形，本体与两块侧板组成。采用夹套式结构，供冷却或加热用，内表镀硬铬。
- 二，热电阻：混炼室底部中间装有入式热电阻，与电控系统相接，监测，控制混炼温度。
- 三，转子带长短凸棱转子。转子轴中心有孔与凸棱人腔相通，形成冷却，加热通道。棱峰及端面堆焊耐磨硬质合金，经打磨，镀硬铬后抛光。
- 四，采用一套通用管路系统，供冷却或加热介质（水，蒸气或油）分三咱通入转子棱，混炼室及压砵空腔，对物料进行循环冷却或加热。
- 五，由制动电机，摆线减速机和环面包络蜗轮副等构成，驱动混炼室绕前转子翻转140°。
- 六，防尘密封装置：混炼室上口与机架悬壁接口处采用弧型板槽迷宫式结构，防尘效果好，转子轴端采用接触式无润滑他还弹簧张紧结构，密封可靠，耐磨耐用。
- 七，主传动系统：由主电机，减速机，速比齿轮箱组成，使两转子实现相向差速转动。
- 八，由plc指令控制，双导向气缸驱动压砵升降，混炼室超载时，压砵自动上浮，可以保护电机，必要时可手动强制压砵升起。
- 九，电控系统：采用进口plc装置，电控元器件全部采用进口或国内知名品牌。具有完善可靠的自动控制监测，报警等功能及必要的连锁保护作用。
- 橡胶5升密炼机：小型密炼机型号分为实验室用1升1.5升2升3升等及小量产用5升10升20升35升等型号；我厂优质设备橡胶5升密炼机密炼室内腔堆焊耐磨硬质合金，经打磨，镀硬铬后抛光。橡胶5升密炼机及各种型号恒通机械；订购热线:13825744148 *