

40t型刮板机紧链器

产品名称	40t型刮板机紧链器
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

气动液压紧链器技术特点

采用手动操作，所需紧链力由工作人员控制，使用安全，便于控制。液压推杆推力大、行程长、能够一次满足紧链要求，鑫铺设溜子可以分次进行拉紧。

三、气动液压紧链器技术参数

- (1) 缸径：63mm
- (2) 活塞杆直径：25-30mm
- (3) 行程：850mm
- (4) 允许速度：60mm/s
- (5) 工作压力：25Mpa
- (6) 拉力：60KN

(7) 自重：40KG

液压紧链器是专为刮板输送机设计的一种新型紧链器，使用灵活方便，操作简单，紧链效果好，使用安全，是目前紧链器中使用较为方便理想的产品。

对于大功率、长运距的重型刮板输送机而言，刮板链所需预紧力很大，闸盘紧链器很难实现。液压紧链器利用马达提供动力，40t型刮板机紧链器，带动链轮反转紧链并制动，同时具有机械和电气闭锁保护装置，性高，适用范围广，是一种性能比较完善的刮板输送机紧链装置，特别适用于重型刮板输送机的链条张紧。

10T刮板机用液压紧链器都有哪些组成？

- 1、由手动液压泵、换向阀、单向阀、液压管路、液压推杆、连接链环、紧链挂钩等组成。
- 2、可配置：气动液压泵、电动液压泵
- 3、液压推杆推力大，行程长，能够一次满足紧链要求，新铺设刮板机可以分次进行拉紧。

三、10T刮板机用液压紧链器技术参数：

型号：YJLQ-1-10T YJLQ-1-18T YJLQ-1-32T

缸径mm：55 63 100

活塞杆直径mm：25 30 50

行程mm：800 850 900

工作压力MPA：60 60 60

拉力KN：112 187 353

40t型刮板机紧链器由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！