

## 200g长丝无纺土工布 PET聚酯材质强力高

产品名称	200g长丝无纺土工布 PET聚酯材质强力高
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	断裂强度:10KN 抗穿刺强度:1800N 幅宽:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

### 产品详情

200g长丝无纺土工布的功能：1,排水反滤：土工布在使液体、气体垂直通过的同时，保持受渗透力作用的土骨架颗粒不流失，部分土工布兼作横向排水通道。用于护坡、护墙或挡墙后反滤层、排水盲沟、软基处理等工程。2,包裹：土工布作为松散的土、砂、石料的包裹物或作为混凝土、砂浆的载体，形成一定体积和形状的块体，用于边坡防护、冲刷防护等工程。3,隔离：土工布铺设于不同介质之间，防止相邻的不同介质混合。主要用于路堤不同粒径填料之间的隔离，或在软土表面铺设土工布避免堵塞上部排水垫层。4、加筋：将具有一定拉抗强度的土工布埋于土体中，依靠其与土界面的相互作用，提高土体强度和稳定性。长丝无纺土工布的特点:1.强度，同等克重标准下,各向拉伸强度均高于其它无纺布.2.抗紫外，具有抗紫外线功能，一定温度下仍能保持原有的物理功能。3.渗透及平面排水，土工布较厚且非织造成型的,具有平面排水和笔直透水性。4.延展，土工布在一定的应力下有延伸率,使之能符合高低不平的不规则基面对材料强力的要求。