

昆山卷帘门 昆山电动卷帘门

产品名称	昆山卷帘门 昆山电动卷帘门
公司名称	昆山飞珑卷帘门有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	
公司地址	昆山正仪
联系电话	051257803977 15962623811

产品详情

我公司供应快速门、昆山快速卷门、昆山快速卷帘门、昆山高速门、昆山高速卷门、昆山高速卷帘门、pvc软门、工业门、卷帘门、我公司供应昆山快速门、昆山快速卷门、快速卷帘门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、pvc软门、工业门、卷帘门昆山快速卷帘门、欧式门、昆山快速卷门、防火卷门、卷门，防火卷帘门、昆山快速门、昆山高速卷帘门、昆山高速卷门、昆山高速门、昆山PVC防静电门帘、PVC各种防静电薄膜、昆山pvc门帘、昆山透明pvc门帘、昆山折叠式pvc门帘、昆山防虫PVC门帘、防护光pvc板、防紫外线pvc薄膜、PVC防弧光板,透明pvc板；

- 1) 适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味、等高效率等作用,最大应用范围16000mm × 16000mm。
- 2) 框架材料: 普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。不锈钢型：全部主体钢构选用不锈钢。
- 3) 布帘材料: 法国产高密度工业基布。厚度：0.8mm或1.5mm颜色:黄色、蓝色、白色、橘红色、灰色或全透明等多种颜色可供选择。
- 4) 抗风压性能：1、门帘配有钢管抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。
- 2、日本产1.5mm厚全透明PVC软片视窗，增加了安全性及管理方便性。
- 5) 开启与关闭速度：（0.8-1.5m/秒），可高频开启高频开启(800-1000)次/天
- 6) 保护装置：快速卷门门柱底部装有光电装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。
- 7) 密封性能：底部装有加重PVC底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

8) 驱动装置:德国进口SEW电机 单相220v功率为0.75-1.5KW专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。

9) 电控系统:1、控制箱为五键(上、停、下、电源指示、自动切换)门外侧为叁控上升,急停,下降开关。快速卷帘门、欧式门、上海快速卷门、防火卷门、卷门,防火卷帘门、上海快速门、上海高速卷帘门、上海高速卷门、上海高速门、PVC防静电门帘、PVC各种防静电薄膜、pvc门帘、透明pvc门帘、折叠式pvc门帘、防虫PVC门帘、防护光pvc板、防紫外线pvc薄膜、PVC防弧光板,透明pvc板;