

煤矿井下防火门规格 中矿销售MFHSL防火栅栏两用门

产品名称	煤矿井下防火门规格 中矿销售MFHSL防火栅栏两用门
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	颜色:红色 型号:1.8*2.0 压力:150mm
公司地址	鱼台县北环路西首北佃户李村驻地
联系电话	17662151266

产品详情

MFHSL1.6*1.8防火栅栏两用门产品介绍防火栅栏两用门用于井下主排水泵和主变电所硐室之间；采区变电所的通道内；带式输送机，绞车配电电气设备和变电硐室等通道内，如井下发生火灾时，使燃烧不扩散蔓延，矿井安全。MFHSL1.6*1.8防火栅栏两用门为常规栅栏门，图号B85-372.30，重量264kg。本防火及栅栏两用门由门框，门扇，闭锁装置等部件组成，结构牢靠。防火栅栏门适用环境1、工作环境：-30 -40 风压：0-3800Pa。2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷性气体的危险场所中。3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定.巷道变形小.且无严重淋水。防火栅栏门常用规格：(各种规格都可加工定做)。

济宁和利隆机电设备有限公司

地址：鱼台县北环路西首北佃户李村驻地