

天联线缆MHYVR软芯矿用通信电缆生产厂家

产品名称	天联线缆MHYVR软芯矿用通信电缆生产厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHYVR 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

矿用通信电缆型号：

MHYV|MHYVR|MHYAV|MHYVRP|MHYVP|MHYA32|MHYV32|MHY32|PUYV39-1|MHYBV|MHJYV

铠装矿用通信电缆：MHYA32|MHYV32|MHYV32|PUYV39-1

屏蔽矿用通信电缆|MHYVRP|MHYVP|PUYVRP|PYVP

用途:本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。

使用条件:电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95% ；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

产品采用标准：MT818.14-1999

矿用通信电缆规格型号，产品名称及作用

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 × 2 2 × 2
煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHJYV（HJYV）矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强型电话软电缆 用于有较好的抗拉强度

MHYBV（HUYBV）矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆
用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHYV（HUYV）(1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2) × 7/0.28,7/0.37,7/0.43,7/0.52
矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套矿用通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室

矿用通信电缆煤安证书号：20055108，20055121，20024126-2005

MHYAV(HUYAV) (20×2 30×2 50×2) ×0.8
,0.5,0.6,0.7矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套矿用通信电缆通信电缆 10-100对
1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷 矿用通信电缆煤安证编号：20034088-2005

MHYA32(HUYA32) (30×2 50×2 80×2) ×0.8,0.7,0.9,1.0
矿用聚乙烯绝缘—铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套矿用通信电缆 10-100对 1/0.81/1.0
用于煤矿竖井或斜井作通信线 煤安证编号：20034086-2005

- 煤矿用通信电缆 MH
- 铜质线芯..... 省略
- 聚乙烯绝缘 Y
- 铝—聚乙烯粘结护套..... A
- 聚乙烯内护套 省略
- 编织铠装..... B
- 聚氯乙烯护套 V
- 细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层.....32

矿用通信电缆表示方法

矿用通信电缆用型号、规格表示。如：

- a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆
表示为：MHYA32 30×2
- b) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆，表示为：MHYV 1×4

矿用通信电缆主要技术性能及指标

- 矿用通信电缆20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7
- 矿用通信电缆 固有衰减（800～1000HZ）dB/km 1.1 1.3 0.95
- 矿用通信电缆20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000
- 矿用通信电缆线对工作电容（800～1000HZ）uF/km 0.06
- 矿用通信电缆近端串音衰减（800～1000HZ）dB/500m 70
- 矿用通信电缆电感（800～1000HZ）uH/km 800
- 矿用通信电缆耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

矿用通信电缆直流电阻差 环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性

矿用通信电缆导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；

矿用通信电缆平均*大相对湿度为 95% (+25 时)

矿用通信电缆允许附设与安装的温度应不大于-10

矿用通信电缆*小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。