

## 称重模块供应

产品名称	称重模块供应
公司名称	常州市赛德电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区汉江路蓝色港湾3号楼4楼
联系电话	86-051985036886 15151964052

## 产品详情

称重模块是对于各种容器料位控制，配料的最可靠的方法，安装方便，易于改造，精度高，具有无可比拟的竞争力。FW静载称重模块500KG-20T

### 特点:

使用优质传感器,称量精度高  
结构独特,可方便地安装在各种槽罐上 三种顶板结构(固定式、半浮动式、浮动式)可以消除槽罐因热胀冷缩带来的称量误差。支撑螺栓,防止设备倾覆  
优质合金钢,表面镀镍. 安装简单,快速.  
维护方便,节约停机维护时间  
适用于槽罐的配料过程称重控制。

### 技术指标:

传感器		SB
额定容量		0.5,1,2,3
灵敏度	mV/V	2 ± 0.002
不重复性	%R.O.	0.01

滞后	%R.O.	± 0.02
非线性	%R.O.	± 0.02
蠕变(30分钟)	%R.O.	± 0.02
零点输出	%R.O.	± 1
温度补偿范围		-10 ~ +40
工作温度范围		-20 ~ +60
灵敏度温度系数	%load/	± 0.002
零点温度系数	%R.O./	± 0.002
输入阻抗		381 ± 4
输出阻抗		350 ± 1
绝缘电阻	M	5000(直流50V)
建议激励电压	V(DC/AC)	5 ~ 15
最大激励电压	V(DC/AC)	20
安全过载	%R.C.	150
极限过载	%R.C.	300
防护等级		IP67
电缆长度	m	4

容量( )	L	L1	L2	A	A1	B	B1	C	C1	H	H1	H2	G	P
0.5,1,2	286	32	226	150	124	128	102	112	80	102	28	23	M12	13
5	317.5	32	257	178	146	152	120	152	102	130	38	30	M16	17
10	360	32	295	184	152	154	122	154	106	168	45	45	M20	21
15,20	400	25	350	220	170	220	170	220	170	213	55	55	M24	26