

吉泰HV1000数显显微硬度计HV-30表面硬度测量仪器HV-10维氏硬度计

产品名称	吉泰HV1000数显显微硬度计HV-30表面硬度测量仪器HV-10维氏硬度计
公司名称	长春时代佳创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长春市绿园区台北大街3288号春天花园三期18幢803号房（注册地址）
联系电话	13331779426

产品详情

吉泰HV1000数显显微硬度计HV-30表面硬度测量仪器HV-10维氏硬度计

功能特点：

维氏硬度计是小屏幕光机电一体化的高新技术产品。本产器在机械，光学，光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更**。

采用全新彩色触摸显示屏LCD显示，操作界面采用菜单式结构，可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK，测试的硬度值，自动计算，自动显示。可进行各种硬度值相互转换。

本机配有10倍数显测量显微镜和20X或40X倍物镜都能参与测量，使测量范围更大，应用范围更广，并采用大屏幕，操作上更直观，更清晰，在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数、日期、时间、硬度转换值等功能。

它具有转换标尺、存储、等功能,压头与物镜手动转换定位,效率更高,并拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口,方便选电脑软件分析测量。

新机亮点如下:

本机操作性能及功能具有同行业中技术。

1.新机不仅具有数据存储查询及平均值运算功能。

2.新机打点定位采用三点式卡位更,重复打点位不偏移。

3.新机支承弹片采用进口特殊订制材料具有高韧性,高抗疲劳度,不易变形(可提供三年免费换新,但收取工费用)。

4.新机操作界面采用人性化格式,数字区与功能区分栏式,面键有中英文清晰标识同时菜单具有中英文语言切换显示功能,适合多国人员方便操作。菜单功能分类清晰细致,灯光亮度、菜单选择及物镜选择都具有记忆功能。

5.高配机型中的10X及20X物镜同时具有测量及观察功能(同类中只有20X物镜具有测量功能)。

6.硬度换算表分类细化,是目前行业中较完善的转换表。

7.光源系统采用自主开发的新型LED光照明,寿命长,发热量小,三年免费更换。

技术参数

试验力	HV-5	0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf
	HV-10	0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf
	HV-30	1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、200Kgf、30Kgf
	HV-50	1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf
转换标尺(Exchanging Scales)	洛氏、表面洛氏、布氏 (Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell)	
小测量单位(Min Measuring Unit)	0.5 μm	
总放大倍数	观察(可辅助测量) 100X	

Magnification of Microscope	测量200X (物殊请另行说明)
数据输出 (Data Output)	无
加荷控制(Loading Control)	自动 (加荷、保荷、卸荷) , Automatically (load, keep, unload)
仪器重量(Net Weight)	约55kg
试件大尺寸 (Max Height of Specimen)	大高度175mm , 中心到内壁135
电源(Power Supply)	AC220V \pm 5% , 50~60Hz
执行标准(Carried Standard)	GB/T4340.2国家标准(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151检定规程 (JJG151 Inspection Rule)
标准配件 附件 Standard Accessories	物镜20x、10x , 维氏压头 , 测量目镜10x , 大平试台、中平试台 块2块 , 电源线、说明书、合格证防尘罩、螺丝刀等

吉泰HV1000数显显微硬度计HV-30表面硬度测量仪器HV-10维氏硬度计

小零件硬化层硬度检测 , 高品牌 , 高品质