

太原水泥砖机 空心砖机 太原荷兰砖机

产品名称	太原水泥砖机 空心砖机 太原荷兰砖机
公司名称	天津市润丰液压机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区
联系电话	15022228374

产品详情

JF-QT10-15B 型全自动震压式墙地砖生产线：

(一) 具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站、电控柜、二次给料机、出砖送板机	40KW	
2	7米输送机	2.2KW	
3	JS750强制式搅拌机	24KW	
4	三仓配料仓	8.8KW	
5	自动叠板机	7.5KW	

(二) 主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	90KN
2	震动频率	5000次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	85db
5	震动时间	8秒/次
6	外形尺寸	5800*2200*2900 (mm)
7	装机容量	40KW
8	整机重量	8T
9	最大压力	20T
10	托板尺寸	1200*850*30 (mm)
11	操作人数	11人
12	用地面积	5000m ²

(三) 适用砖型和产量：

制品规格 (长*宽*高) mm	成型块数	生产周期	每小时产量
标砖240*115*53 (mm)	51块	15秒/次	12240块
空心砖390*190*190 (mm)	10块	15秒/次	2400块
多孔砖240*115*90 (mm)	24块	15秒/次	5760块

（四）设备介绍：

JF-QT10-15B型设备是在JF-QT10-15A型设备的基础上，通过客户的反馈意见，经过我厂设计及工作人员不断创新、改进而生产出来的，经过近2年的实际使用,该型号设备无论是从产量上还是从设备的稳定性上都较以前的JF-QT6-15A型有了很大的提高，相对于其他厂家的同类产品也有明显的优势，深得广大用户的好评与信赖。

该机型主要特点是：该设备采用全自动电脑系统控制，在原有JF-QT6-15A型设备基础上，增加了变频器，原有PLC采用纯日本进口,并引用日本技术在全自动控制程序上对以往设备做了很大的调整，使设备程序的稳定性甄于完美。同时，在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震动频率增大，配合独到的液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。该设备更换模具可以生产各种型号尺寸的空心砌块和标准砖，达到了一机多用的效果，免去了您想生产不同产品而增加设备所造成的资金浪费。

通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了自动化作业,大大节省人工，由于生产出的制品的密实度高，所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛，大大节省人力，并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题，因为咱们的设备生产标准砖只需要托板50块左右。由于该机型大部分配件采用国内甚至国际上领先的优质产品，所以设备在价格上相对其他厂家生产的同类产品稍高一点，但就设备的稳定性来说，不是一般的同类产品可以达到的。由于设备的稳定性好，故障率低，减少使用过程中维护及更换零部件费用，在加上免去不必要的维修时间，提高生产效率,增加了产值,所以综合起来看该设备相对于其他同类产品还是物超所值的，主要适用于大、中型的企业。