

安平县朝阳升网业大量供应隔离栅双圈护栏网

产品名称	安平县朝阳升网业大量供应隔离栅双圈护栏网
公司名称	安平县朝阳升金属网业有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	
公司地址	安平县和平街
联系电话	0318-7063961 15297638884

产品详情

双圈护栏网与低碳钢丝焊接冷拔进入壁垒网产品,它采用连接配件和钢管支柱固定的,具有强度高、刚性好、造型美观、视野宽广,安装方便,感觉明亮、轻松。

我厂生产的金属护栏网,双圈第一次有镀锌防腐处理,耐腐蚀性极强,第二次是喷、浸塑、各种色注射、浸塑令你耳目一新。经过多年的风霜雨雪,太阳,或光亮如新,抗紫外线能力。绿色的草坪在白色金属网的衬托下,显得清新干净。用途:本品可用于公路、机场、城市绿地、花坛、单位绿地景观、港口绿色装饰保护。

双圈护栏网也被称为“双圈隔离栅”,它使用2.5毫米冷后焊到每一个长长弯曲的金属丝网,以增加强度的啮合支柱采用不锈钢卡子现场连接、柱焊接钢管制作、立柱和加盖柱帽基础斜撑现在浇筑混凝土,双圈隔离栅柱、网片使用第一锌腐蚀、浸塑帮助在焊接网隔离栅措施防腐、防老化、耐晒、阻燃。美丽的。使用寿命长。安装简单、直接,等。

双圈护栏网规格如下:支柱:48x1斜撑。5x2300:38x1 5x2200网片:水平j x30000 2.5 x1800轴丝2.5丝绸卡子:3.5高强不锈钢丝。本产品主要用于高速公路,铁路,机场,码头防护隔离使用。

关于护栏网安装和施工应注意的事项

- 1当护栏网用网片、柱子到现场时,施工单位必须提供产品监理工程师资格证书。监理工程师有权工程质量问题的网格试验和柱。工程监理工程师到现场的弯曲度检查的支柱,边缘有明显的变形,应要求,划定明确受伤出场。
- 2、岗位上的篱笆上混凝土基础施工,施工单位应当按照批准TRANBBS施工组织设计和设计图纸要求释放,并且网站基础中心线必要的光滑、干净,确保隔离栅安装完成后的线性美丽,笔直。基于混凝土浇筑前,大小基坑开挖与之间、间距,必须经监理工程师批准,方可进行检测混凝土浇筑。
- 3、安装过程中的列,以确保了坚实的基础列,关闭连接,如果有必要,可以支持稳定的支柱。萧县列是用来检测疣度,局部调整,安装安装过程。确保直线段,曲线段的机智。拉深的支柱应符合设计要求。柱施工完成后,监理工程师如何线性列,埋藏深度,高度,连接测试为基础的稳定性试验。符合要求的

, 前挂的建设。

3、网片必须柱连接牢靠,网面平整,安装后没有明显的翘曲和凹凸的现象。高隔离栅施工完成以后,在相关人员去做的事将组织一次接受隔离栅、验收的主要项目在下面:

双圈护栏网安装检查项目表如下:

XiangCi大肠或允许偏差检查方法

柱垂直度(毫米/米)+ 3直尺、垂直:每100步骤二根的根

套用高程(mm)+ 10直尺:每100步骤二根的根

在一篇专栏拉(mm)+ 20英尺:每100根测量2根