

# 泰安GQF-C80型桥梁伸缩缝配止水带多少钱一米

产品名称	泰安GQF-C80型桥梁伸缩缝配止水带多少钱一米
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	190.00/件
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

泰安GQF-C80型桥梁伸缩缝配止水带多少钱一米XF桥梁伸缩缝是指为了使车辆平稳地通过桥面并满足桥梁上部结构变形的需要，在桥梁伸缩处设置的由橡胶和钢材等构件组成的各种装置的总称，它的作用在于调节由车辆荷载环境特征和桥梁建筑材料的物理性能所引起的上部结构之间的位移和联结。

XF桥梁伸缩装置的类型大体上有三种类型，即钢制支承形式结构，采用面层钢板或梳齿钢板构造，其次是钢结构与橡胶组合支承形式结构，根据它们之间的连接作用方式又可以分成对接式、组合剪切式和模数支承式，目前这种结构使用多;第二种是无缝弹性体的，或称填充式桥梁伸缩缝，同时根据使用的弹性体材料不同又分了几种;

第三种一般应用在变形量在4cm以下的桥梁上，XF桥梁伸缩装置的性能对桥梁的使用性能和寿命有很大影响。桥梁伸缩缝装置作为桥梁构造的一部分，如果设计不当、或使用的材料性能差、安装质量低劣、养护不及时等，都会使桥梁伸缩缝处形成台阶、产生漏水，直接影响到桥面铺装层质量，造成行车安全与桥梁的服务质量和使用寿命，由此保持桥梁收缩装置的良好状态非常重要。

伸缩缝装置是桥梁结构的重要构件，理想的伸缩缝装置必须满足上部结构梁与梁之间和梁与台之间的位移;伸缩缝装置的锚固是牢固可靠、经久耐用的，能够抵抗机械磨损、碰撞;车辆行驶平稳、舒适;能防止雨水和垃圾渗入;泰安GQF-C80型桥梁伸缩缝配止水带多少钱一米安装方便、简单，易检查且便于养路工操作。由于气温变化，混凝土收缩与徐变、各种荷载所引起的桥梁挠度、桥面纵坡及行车制动力等因素的影响，桥梁伸缩缝装置产生早期破坏、缝体变形和现浇混凝土表面局部剥落、甚至破损等病害。

XF型桥梁伸缩缝施工方面原因 泰安GQF-C80型桥梁伸缩缝配止水带多少钱一米 (1)伸缩缝施工期较短，导致伸缩缝关键部位的安装，如焊接和锚固等重要施工程序时间大大缩短，不能优质施工，从而导致伸缩缝出现质量问题；(2)锚固件焊接质量不能保证，只是注重表面质量，而忽视内部质量；(3)预埋钢筋数量不够，甚至没有预埋筋、位置不对、方向弄反、钢筋直径不够等原因，不仅影响施工进度，而且严重影响到伸缩缝的质量。