

专用洗煤筛

产品名称	专用洗煤筛
公司名称	新乡市宏源振动筛分机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	86-03732677925

产品详情

新乡市宏源振动筛分机械有限公司是全国同行业生产、销售振动筛（直线筛）分机械的知名厂家之一！我公司坐落于全国最大的振动筛生产基地-新乡！宏源振动筛分机械期待您的来电：13849357015 0373-2677925，

我们致力于帮你解决各种筛分难题，我们自信，因为我们更专业！网址：<http://www.xxhyzdjx.com/>

产品说明：TSS脱水筛产品概述：TSS脱水筛是我公司研制的专门用于洗选厂的脱泥、脱介、脱水的振动分级设备。该系列脱水筛采用法兰式激振器，由两台电机外拖动作反方向自同步旋转，使筛体沿直线方向作周期性的往复运动，以达到分级脱水目的。TSS脱水筛主要特点：1.噪音小、维修方便。2.结构合理、坚固耐用。3.脱水效果好，安全可靠。4.筛分处理能力大，筛分效率高。5.重量轻，拆装方便，便于维护、无突发性段簧。TSS脱水筛主要用途：TSS系列脱水筛用于中细粒煤的脱水、脱介也可用于中细粒煤的干式、湿式分级脱泥。煤泥脱水机也可用于堆比重 < 1.3的其它物料的脱泥、脱水和分级。TSS脱水筛工作原理：TSS脱水筛采用了双电极自同步技术，通用型快偏心、可调振幅振动器。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动。TSS脱水筛安装与调试：TSS脱水筛在安装前，要把现场基础与筛子安装图对照检查，预埋钢板平面度误差不大于3mm。筛机安装完毕，调整好相对位置，一次与二次减振弹簧均呈垂直状态，电动机轴线低于振动器轴线3-5mm,再把电机支架、弹簧底座与预埋钢板点焊焊牢。本振动筛要求两台电机转向必须相反。振动筛空载运行时间为4-6小时，要求筛体运行平稳，无横摆与异常响声，检查筛板，激振器紧固情况。检查激振器轴承的工作温度，应不大于75 。