

0.4厚聚乙烯薄膜隔离层

产品名称	0.4厚聚乙烯薄膜隔离层
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.80/平方米
规格参数	断裂强度:4N 伸长率:550% 幅宽:6m
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

聚乙烯薄膜材质分析：

新聚乙烯颗粒96%，炭黑含量2.5%，双抗母粒1.5%。

生产工艺：拉伸吹塑型，压延流塑型。

规格型号：HDPE1.0mm，hdpe1.2mm,hdpe1.5mm,hdpe2.0mm

产品分类：光面膜，糙面膜。

产品特点：强度高、自密闭性好、延伸率大、耐老化、无毒性、不污染环境等，可采用温控热熔焊接的方式铺设，接缝强度高，广泛应用于各领域的防渗加固工程中。

使用范围：垃圾填埋场，人工湖，蓄水池，沉淀池，河道，水产养殖等。

聚乙烯土工膜具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能。可形成高强度防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳。抗拉强度高，改沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强。优异的耐高低温性能，冷热地区均适用。热熔法施工，施工方便且热接缝可靠耐久。