

挤出注塑级哑光ABS 275 辽宁华锦化工高抗冲

产品名称	挤出注塑级哑光ABS 275 辽宁华锦化工高抗冲
公司名称	东莞市易佳新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华锦化工 型号:275 产地:辽宁
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号
联系电话	13712081017 13713324599

产品详情

现货供应挤出注塑级哑光ABS 275价格
辽宁华锦化工高抗冲材料，长期现货，一手货源，支持订柜，价格美丽，欢迎咨询！

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) 275/华锦化工

特性：通用

用途：电子通讯塑料件及配件，工业机械

加工方法：注塑

参数：熔指：9.52g/10 min 拉伸屈服强度：37.60MPa 弯曲强度：51.1MPa 弯曲模量：1610MPa
维卡软化点：100.23 °C

ABS的性能介绍：

1.常规性能

塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm³，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性1%，熔融温度217~237，热分解温度250。

2.力学性能

塑料ABS有优良的力学性能，其冲击强度较好，可以在极低的温度下使用；塑料ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。

3.热学性能

塑料ABS的热变形温度为93~118，制品经退火处理后还可提高10左右。ABS在-40时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100的温度范围内使用。

4.电学性能

塑料ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

5.环境性能

塑料ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。