

大城电话线HPVV 厂销

产品名称	大城电话线HPVV 厂销
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

应用范围：用于传输音频、150KHZ及以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可用于传输2048Kbit/s以上的数字信号。本电缆主要应用于城镇的本地电信线路中，一般室外使用，管道敷设，在架空安装时需要用吊线支承。

通信电缆详细介绍

标准：YD/T 322-1996 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆

应用范围：用于传输音频、150KHZ及以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可用于传输2048Kbit/s以上的数字信号。本电缆主要应用于城镇的本地电信线路中，一般室外使用，管道敷设，在架空安装时需要用吊线支承。

电缆使用注意事项：

- 1、电缆敷设安装时的环境温度不低于-5 ；
- 2、电缆敷设时小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍；
- 3、电缆盘只允许短距离固定单方向滚动，不准平放；
- 4、电缆进入管道时，应注意减少电缆与管壁之间的摩擦，电缆进入人孔时，弯曲半径应不小于电缆盘的半径，并应避免与入孔边缘摩擦。
- 5、电缆运行时应充入一定压力的干燥气体（出厂前已冲存30 ~ 50kpa的干燥空气）
- 6、电缆的工作环境温度应为-30 ~ +60 。

HYA电缆介绍：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆，广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号。

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆