

工程建筑产品BS476燃烧性能测试

产品名称	工程建筑产品BS476燃烧性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

BS 476-7 工程建筑产品商品火苗表层点燃特性防火安全检测（英国标准） – 规范简述

BS476-7用以测量试品表层侧面拓宽并根据速率和拓宽长短明确点燃级别。BS476-7主要运用于测量墙壁和装修吊顶暴露表层的火苗拓宽

BS 476-7 工程建筑产品商品火苗表层点燃特性防火安全检测（英国标准） – 测定法

此方法用以测量火苗沿竖直板块试样表层传递的状况，其测出的结论适用较为墙面或吊顶天花板暴露表层的阻燃特性。其试验设备见图。此方法也是在点燃箱里引燃试件，引燃源为天然气辐射板及中小型天然气气炉。

BS 476-7 工程建筑产品商品火苗表层点燃特性防火安全检测（英国标准） – 等级划分

1级，2级，3级，4级

BS 476-7 工程建筑产品商品火苗表层点燃特性防火安全检测（英国标准） – 别的有关规范

ASTM 3675:辐射源热原法鉴定软性多孔结构的表层点燃测试标准

UL 723 建筑材料表层点燃特性防火安全检测

ISO5660对火反映实验—热释放出来、产烟量及品质损率

ASTM E 1354应用耗氧热计检测原材料和商品的热和由此可见烟释放出来速度的方式

CAN-ULC-S102-10 建筑装饰材料和零部件的表层点燃特点测试标准