

河道水库防渗土工布 500克复合土工膜

产品名称	河道水库防渗土工布 500克复合土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.90/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:涤纶/HDPE/涤纶 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料，它主要用于防渗，复合土工膜分为一布一膜和两布一膜、宽幅1-6m，重量为200-1500g/m²，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能，能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中，故可在非常规温度环境中使用。

复合土工膜从左岸到右岸铺设，每个部分水平铺设(将相邻的膜拼接在一起)，槽的底部一次覆盖一次，沟宽在上游和下游分别扩展2m，用于上游水平铺装和侧坡土工膜的铺设和拼接。铺装后，上部用装满土壤的水泥袋或鹅卵石型绳索固定，每1.5m留一些余量，以防止土工膜在施工扰动时拉扯和开裂，纵向用木材，钢棒或固定空间设备压实土壤水泥袋，以防止其滑动移位和风吹袭。发现的泄漏是手动加热的火炬焊。

考虑到材料性能，施工过程特性，应用经验经济性等因素，土工膜与土石介质之间的摩擦系数会影响土工膜的稳定性。因此，有必要复查复合土工膜以保护其防滑稳定性。土工膜使用袋装的戈壁材料(散乱的沙子和砾石材料)作为保护层。在实际施工过程中，从下到上手动放置以确保防滑稳定性。