

手套箱

产品名称	手套箱
公司名称	成都意达机械有限公司
价格	140000.00/台
规格参数	
公司地址	成都市双流县黄甲镇80号
联系电话	13402850729

产品详情

我公司所研制生产的手套箱系列均为模块化结构，方便组合，适合锂电池及电子工业，纳米、陶瓷、超导材料、生物、制药、化学工业及其它需要无尘、无水、无氧的工作环境。标准手套箱为完整的，配套齐全可直接使用的手套箱，可直接应用于大专院校、科研院所和锂电池生产线。主要分为研发型（单体式）和生产型（组合式），根据不同的使用场所可选择不同的规格型号。生产型手套箱主要性能如下：

- 特别为手套箱设计的双重微处理器控制器，所有重要信息显示在同一个屏幕上，方便操作。
- 转速为0-60cfm的全密封风机控制循环。
- 手套箱设计性能为将环境控制在含氧量<1ppm,含水量<1ppm。
- 这一过程通过装有自动阀门的，安装方便的空气净化系统实现。
- 安装一个大的过渡舱（全玻璃内外门，方便观察）和一个快速转移仓（小过渡仓）。
- 真空泵（主泵原装进口）。
- 0.3微米的进口和出口过滤器。
- 超大单、双净化柱保证使用时间更长，净化效果更快。
- 标准的或定制的手套箱支架。
- 惰性气体工作站只对过渡室抽真空，箱体内部的气体可自动的循环净化，使得箱体内O₂<1ppm,H₂O<1ppm，无需置换、节省气源，净化材料可再生八年更换一次。
- 电气控制 高端配置有彩色触摸及可编程控制器，可实现自动化操作，并方便修改设置程序。并带有进口微水、微差压及微氧分析仪。手套箱采用材质为304不锈钢，侧面装有真空压力表，前面安装有灯架照明，支架为烤漆钢架，水平及高度可调整。手套箱的箱体可单面或双面操作，观察窗口为透明加厚的钢化玻璃。手套孔直径为210mm,带O型密封圈，手套为胶胶或丁基胶，密封性好，操作柔和。手套箱抽气及循环管为DN50mm,充气管为DN10mm。过渡室 过渡室尺寸为：400×600mm,材质为304不锈钢，内部装有304不锈钢滑拖板，内外带密封门，并配有气压平衡弹簧，抽气管直径为DN25，充气管为DN10。净化系统 箱体内部的气体N₂或Ar在外置循环泵的作用下，经出口过滤器、净化单元、冷却器、入口过滤器再进入箱体内，在除水、除氧分子筛不断脱附下，进行不断的循环净化，使得箱体内H₂O、O₂指标达到并保持1ppm以下。

组合式手套箱系统：
组合式手套箱的设计提供了生产和研究连续不间断的工作净化系统。用户可自行配制，提供更多选择。
组合式手套箱系统对于生产来说，不仅价性能优越，而且实用有效，经济合理。电话：18244214451
028-81002040邮箱：ouyubox@163.com