

# 自承式通信电缆HYAC钢绞线多大

产品名称	自承式通信电缆HYAC钢绞线多大
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

自承产品介绍 HYAC自承式2芯线通信电缆执行标准：YDT322-1996 HYAC自承式通信电缆用途：自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在一30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙 / 丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接自承式电缆护套：黑色低密度聚乙烯。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。自承式电缆识别和长度标记：电缆外表面有\*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上HYA22通信电缆厂家是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售HYA22通信电缆厂家的制造商之一。如果想购买我厂请我厂销售部。

用 途 塑料绝缘（PVC绝缘与XLPE绝缘）护套控制电缆使用交流额定电压0.6/1kV，450/750V控制、监控回路及保护线路等场合，用于配电控制及发电厂变电站的电力和电动的控，用于阻燃要求的场合。执行标准GB/T 9330-2008

塑料绝缘控制电缆GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则产品名称、型号表1型 号

名 称ZR-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆ZR-KYJV

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃聚氯乙烯控制电缆我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆。