

益阳 无溶剂弹性防腐涂料 城乡供水一体化

产品名称	益阳 无溶剂弹性防腐涂料 城乡供水一体化
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 65 型号:III
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

长沙惠晨防腐防水材料有限公司是一家防腐防水材料供应商与施工商，长期以来，公司凭高品质的产品、高素质的服务、及良好的信誉赢得了广大的客户和市场。我们本着以“科技为导向、品牌为中心”的管理理念，以优质的服务热情赢得了客户的广泛好评。销售分公司在益阳，湖南省辖地级市，位于湖南中北部，洞庭湖南岸，居雪峰山北段及其余脉带，是长江中游城市群重要成员、洞庭湖生态经济区核心城市之一，也是长株潭3+5城市群之一，先后获得省级园林城市、适宜人居城市、中国杰出绿色生态城市、全国旅游城市、国家森林城市、国家卫生城市[46]、全国文明城市提名城市、湖南省历史文化名城等称号，自古是江南富饶的“鱼米之乡”。公司的核心产品为LM复合防腐防水涂料，JRK三防一体化防腐涂料，MEAC高弹性环氧改性防腐涂料，HEME高弹性环氧改性防腐涂料，VRA-II防腐防水涂料，乙烯基脂防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐涂料，DPS永凝液，水性渗透无机防水剂，纳米渗透防水剂，硅烷浸渍剂等。

无溶剂弹性防腐涂料延展性好,抗压强度大、具备良好的防水性、粘结力、抗老化性剂抗渗等级性。工程施工便捷,干湿面均可施工。产品优点1,耐生物菌的浸蚀。2,耐活性氧腐蚀强。3,粘接强度高。4,没害,无害,纯粹。5,耐强碱,强酸,盐,工业生产废水,生活污水处理,油等。6,机械设备物理性能优质,颇具延展性。7,没害,无毒性,纯粹。

无溶剂弹性防腐涂料:

无溶剂弹性防腐涂料通常由环氧树脂和固化剂两个组分组成。固化剂的性质也影响到涂膜的性能。常用的固化剂有：脂肪胺及其改性物，特点是可常温固化，特点是耐候性较好

弹性好，粘接力强，耐腐蚀性能好。全天候使用，使用寿命长；维护简便。无毒、无害，符合环保要求。

施工注意事项：

在混凝土终凝之前，在混凝土表面进行有规则的、均匀的拉毛处理效果更好。

混凝土强度至少达到设计强度的70%时方可进行防水层施工。

混凝土伸缩缝、防撞墙伸缩缝、桥面排水口等防水，按桥梁结构防水设计另行处理。

施工温度以5 ~ 35 为宜。气温小于5 、雨天（包括预计施工后6小时之内要下雨）不得施工。

防水层未完全干燥，不得上人行走及行驶车辆，防止尖锐物体划破防水层。

无溶剂弹性防腐涂料利用硅烷特殊的小分子结构，穿透混凝土的表层，渗透到混凝土内部几个到十几个毫米，分布在混凝土毛细孔内壁，甚至到达小的毛细孔壁上，与空气及基底中的水分产生化学反应，又聚合形成网状交联结构的硅酮高分子羟基团（类似硅胶体），这些羟基团将与基底和自身缩合，产生胶连、堆积，固化结合在毛细孔的内壁及表面。形成坚韧的防腐渗透斥水层。防水处理后的基材形成了远低于水的表面张力，并产生毛细逆气压现象，且不堵塞毛细孔，既防水又保持混凝土结构的“呼吸”，同时，赋予混凝土表层更加坚韧的机械特性。